

自IHF型氟增强合金化工离心泵

产品名称	自IHF型氟增强合金化工离心泵
公司名称	扬州安得里斯泵业有限公司
价格	8780.00/个
规格参数	品牌:安得里斯 型号:IHF型 材质:衬氟
公司地址	江苏 宝应县 城北工业集中区
联系电话	86-051488184988

产品详情

ihf型氟塑料化工泵概述：

ihf单级单吸式氟塑料合金化工离心泵（简称ihf离心泵）是按国际标准并结合非金属泵的工艺设计制造。泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯（f46），泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成，轴封采用外装式先进的波纹管机械密封，静环选用99.9%氧化铝陶瓷（或氮化硅），动环采用四氟填充材料，其耐腐耐磨密封性极好。泵的进出口均采用铸钢体加固，以增强了泵的耐压性。实际使用显示，该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。

ihf型氟塑料化工泵型号意义：

ihf80-50-250-aih表示国际标准化化工泵系列代号f表示泵过流件为氟塑料制造80表示进口直径80mm50表示出口直径50mm250表示叶轮名义上直径250mma表示叶轮经第一次切割

ihf型氟塑料化工泵用途：

ihf离心泵的耐腐和耐磨性已得到实际使用的证实和广大用户的一致认可，目前已被广泛应用于：化工生产中的腐蚀性介质输送、离子膜烧碱项目中的氯水废水处理和加酸工艺（目前国内大部分离子膜烧碱项目用泵均选用我公司产品）、有色金属冶炼中的电解液输送、汽车制造中的酸洗工艺，及制药、石油、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织等众多行业，在-85 ~ 150 温度条件下长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀介质而毫不受损，是目前最受使用单位欢迎的泵类设备之一。适用温度：-30 ~ 120

本产品的品牌是安得里斯，型号是IHF型，材质是衬氟，性能是耐腐蚀，用途是化工泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是200（m³/h），叶轮数目是1，扬程是5-50（m），汽蚀余量是6（m），吸入口径是100（mm），排出口径是100（mm），轴功率是45