

液下吸砂泵.杂质泵 永泰工业泵

产品名称	液下吸砂泵.杂质泵 永泰工业泵
公司名称	博野县永泰水泵销售处
价格	15000.00/个
规格参数	品牌:永泰工业泵 型号:65PvL-SPR 压力:2 (Mpa)
公司地址	博野县东风村
联系电话	86 0312 3426009 13730460936

产品详情

主要经营：液下泵; 渣浆泵; 化工泵; 纸浆泵; 多级泵；离心泵；泵配件；其他泵。

在市政建设、农田水利、火力发电、石油化工、冶金矿山、消防环保、食品、航运、医药和轻纺等领域应用广泛。

概述

sp、spr液下渣浆泵为立式离心液下渣浆泵，浸入液下，用于输送磨蚀性、粗颗粒、高浓度渣浆。不需要任何轴封和轴封水，在吸入量不足的工况下也能正常工作。

sp型液下渣浆泵过流部件由耐磨金属制成。

spr型液下渣浆泵浸入液下的零部件均带橡胶外衬，适用于输送无棱角的磨蚀性渣浆。

根据渣浆池液面的高低，可选择不同长度的泵传动轴或吸入管。采用多种速度和多种变型方式，使得泵在最佳工况下运行，使用寿命长，运行效益高，能满足多类恶劣的输送条件。

参数

本产品的品牌是永泰工业泵，型号是65PvL-SPR，压力是2 (Mpa)，材质是耐磨合金，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是电动，性能是不阻塞,耐腐蚀,耐磨，用途是流程泵,排污泵,污水泵,杂质泵，原理是离心泵，输送介质是污水泵、杂质泵，适用范围是电厂.化工.矿山.洗煤，流量是19.08-106.2 (m³/h)，扬程是29.5-5.1 (m)，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮数目是单级，工作压力是2，重量是900 (kg)，电压是380 (V)，排出口径是65，转速是700-1500，轴功率是0.88-13.6