

# 电动塑料球阀 电动PP材质双由令活接球阀

产品名称	电动塑料球阀 电动PP材质双由令活接球阀
公司名称	永嘉爱伦自控阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:爱伦 型号:A911F-10S 材质:塑料
公司地址	浙江 永嘉县 马道南路52弄15号
联系电话	057757776867 13777703345

## 产品详情

### 电动塑料球阀产品详情

电动塑料球阀重量轻、耐腐蚀性强，被应用于多个领域，如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业，品质得到广大用户的认可。外型结构紧凑美观 本体重量轻容易安装 耐腐蚀性强，应用范围广 材质卫生无毒 耐磨损、容易拆卸，维护简单易行

### 参数

空气驱动	压缩空气4-6bar (可带手轮)
公称通径	15 ~ 100mm
公称压力	1.0 ~ 1.6mpa
适用温度	0 ~ +60
连接方式	法兰、螺纹、由令
阀结构	一体、三通l、三通t
阀体材质	upvc、cpvc、pp
阀芯材质	upvc、cpvc、pp
密封材质	ptfe
适用介质	pvc兼容的食品工业化学溶剂
可选附件	限位开关、定位器、电磁阀、减压阀

### 外型尺寸

公称通径dn	15	20	25	32	40		
--------	----	----	----	----	----	--	--

cns	d1	22.4	26.4	34.5	42.5	48.6	
	d	31	37	44	54	65	
ansi	d1	21.54	26.87	33.65	42.42	48.56	6
	d	31	37	44	54	65	
din	d1	20.3	25.3	32.3	40.3	50.3	
	d	31	37	44	54	65	
jis	d1	22.3	26.3	32.33	38.43	48.46	6
	d	31	37	44	54	65	
l		112	132	144	167	172	
l1		88	88	155	155	155	
h		136.5	141.5	213	221	229	
额定功率		5w	5w	15w	15w	15w	
额定电流		0.01a	0.01a	0.2a	0.2a	0.2a	
重量		1kg	1.1kg	3.5kg	3.8kg	4.15kg	6

#### 订货说明

- 1、电源电压：dc24v、dc220v、ac110v、ac220v、ac380v
- 2、介质类型、温度、压力
- 3、控制类型：开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型
- 4、智能调节型：输入信号4-20ma，1-5v，0-10v；输出信号:4-20ma，1-5v，0-10v

本产品的品牌是爱伦，型号是A911F-10S，材质是塑料，连接形式是快装，结构形式是浮动球阀，公称通径是50（mm），适用介质是弱酸碱介质，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是换向，驱动方式是电子，零部件及配件是执行器，用途是截止，类型(通道位置)是直通式，作用对象是水，规格是50