

电动通风蝶阀，通风蝶阀，焊接蝶阀

产品名称	电动通风蝶阀，通风蝶阀，焊接蝶阀
公司名称	永嘉县东瓯华孝阀门厂
价格	365.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:华孝 型号:DN150
公司地址	永嘉县江北街道塘头村芦桥
联系电话	86-057767186578

产品详情

用途

通风蝶阀是一种非密闭型蝶阀，广泛适用于建材、冶金、矿山、电力等生产过程种介质温度 300 公称压力为0.1mpa的管道上，用以连通、启闭或调节介质量。

工作原理

通风蝶阀分为手动和电动传动，可由电动机或者涡轮带动驱动执行机构，使碟板在90°范围内自由转动以达到启闭或调节介质流量的目的。

安装要点编辑

1.安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致，连接应牢固紧密。

2.阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》gb 12220的规定。对于工作压力大于1.0 mpa 及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验持续的时间符合gb 50243要求。

标准及参数编辑

标准

- 1、设计标准:gb/t12238-1989 jb/t8692-1998
- 2、法兰连接尺寸:gb/t9115.1-2000

3、结构长度 h:gb/t12221-1989

4、压力试验:gb/t13927-1992;jb/t9092-1999

参数

公称通径 dn (mm) 50 ~ 2000

公称压力 pn (mpa) 0.05 0.25 0.6

试验压力 强度试验 0.075 0.375 0.9

密封试验 1.5%泄漏量

适用介质 煤气、含尘气体、烟道气等

适用温度 负-10度，还有零上 250度

本产品的加工定制是是，品牌是华孝，型号是DN150，材质是不锈钢，连接形式是焊接，结构形式是杠杆式，适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是焊条，用途是呼吸，类型(通道位置)是二通式，口径是DN150，规格是DN400, DN50, DN80, DN100, DN250, DN300, DN150, DN125, DN65, DN200