

数控机床导轨盔甲式防护罩-

产品名称	数控机床导轨盔甲式防护罩-
公司名称	庆云县金石机床防护设备厂
价格	360.00/个
规格参数	品牌:金石 型号:KJ 样式:铠甲式护罩
公司地址	山东庆云县开元大街1352号
联系电话	86 0534 3771899 13695347899

产品详情

我厂生产的柔性风琴防护罩操作安全、运行平稳，并具有防尘、防水、防油、防乳剂和化学品等特点；钢板防护罩具有耐拉伸、防铁屑、不变形、寿命长等优点；丝杆防护套、铠甲式防护罩、卷帘式防护罩、防尘折布帘、排屑器、线缆拖链等其他系列产品均达到或超过相关行业标准，生产销售业绩连年攀升！专业的技术人员；先进的生产设备；完善的管理体制，是我厂为客户提供优质产品和完善服务的有力保障。我们拥有完整、科学的质量管理体系，是机床护罩、拖链、排屑机具、机床灯具等系列产品的专业生产厂家，多年来，产品质量和企业信誉均获得业界的广泛认可。

欢迎百度搜索“庆云金石”浏览本厂网站！！

- 公 司：庆云县金石机床防护设备厂
- 联系人：王立柱（市场部 经理）
- 电 话：86 0534 3771899
- 传 真：86 0534 3772899
- 移动电话：13695347899
- 在线qq：765347899
- 地 址：中国 山东 庆云县 开元大街1352号
- 邮 编：253700
- e-mail: jinshifujian@163.com

机床防护罩分类

机床防护罩除了保护机床及其导轨和零部件以及保护机床操作人员安全外，还起到美化机床外观的作用。使机床的表面和导轨不受外界铁屑、杂物和化学品的破坏和侵蚀，从而延长机床尤其是精密数控机床的使用寿命。

机床防护罩分为很多种类，机床导轨上经常使用的有两种：风琴式机床导轨防护罩和钢板机床导轨防护罩；

风琴式机床防护罩又可分为柔性风琴式防护罩和铠甲式风琴防护罩，此类防护罩产品我们可根据客户具体需求安装拉筋、拉簧、滑轮等装置，以达到更好的防护效果和延长护罩的使用寿命。

钢板防护罩又可分为普通钢板和不锈钢板防护罩，厚度一般从2mm—3mm不等，我们根据客户需求定做，绝不偷工减料，另外根据实际需要还可加装同动装置，以减少运行噪音、延长使用寿命。

丝杠上使用的丝杠防护罩包括：圆形，方形，多边形，这几种根据工艺的不同又分为钢丝支撑式和缝合式，领口的连接方式又可分为法兰盘连接和自然领口连接，内衬钢圈又分为普通夹合工艺和特殊焊接工艺；

卷帘式防护罩因其内装强力弹簧轴，因此达到自动伸缩的效果，其特点是噪音小，安装位置灵活方便，分为箱体式和支架式两种，防护卷帘材料又可分为三防布和不锈钢带两种。

因此，您在选购产品的时候一定选择最适合自己的机床防护产品或咨询我们的技术人员后再行订购！

铠甲防护罩特点：

铠甲式防护罩又称铠甲式防护罩、铠甲式风琴防护罩。顾名思义，就是在风琴防护罩的外部加装一层不锈钢片的伸缩铠甲。

结构：铠甲伸缩片通常为不锈钢片或铝合金制成，铠甲片和护罩没有粘合关系，铠甲罩主题材质为：三防布、尼龙布、阻燃布、耐高温布、塑胶布、橡胶复合布等。

特点：铠甲式防护罩的设计使其能经受撞击和炽热碎片带来的900 高温。装配在每个折面上的不锈钢铠甲就具有这种功能。它们可以摆动也可以被固定。摆动的铠甲适用的防护罩为：当防护罩处于压缩状态时，迫使铠甲向外转动90°。固定的铠甲可以应用的防护罩为：当防护罩处于压缩状态时，没有任何障碍从而使得这些铠甲可以保持其原有的状态。由于预置的铠甲之间有良好的附着性能，使得该护罩可以有效地抵御大量灰尘，砂末，铁屑的侵入。

使用范围: 广泛用于磨床、精密仪器、测量仪器、数控专机等机械领域的导轨、横梁、立柱。

本产品的品牌是金石，型号是KJ，样式是铠甲式护罩，拉伸后长度是3000（mm），压缩后长度是100（mm），行程长度是2900（mm），护罩总宽度是500（mm），护罩内部宽度是500（mm），护罩内部高度是100（mm），导轨高度是80（mm），导轨宽度是400（mm），防护部位是导轨，适用机床是皆可，是否库存是否，是否批发是是