

放行伸缩防护罩 平行拉筋防护罩

产品名称	放行伸缩防护罩 平行拉筋防护罩
公司名称	盐山县晓瑞机床辅机制造厂
价格	2600.00/个
规格参数	品牌:晓瑞 型号:定做 样式:柔性风琴式
公司地址	河北省沧州市盐山县庆云镇前堂村
联系电话	86 0317 8159191 13785796732

产品详情

风琴防护罩全称为柔性风琴式机床导轨防护罩，俗称皮老虎。是机床防护罩的一种，风琴防护罩的形状可以根据实际需要设计成各种样式，尺寸可以根据实际需要制作，此类护罩具有压缩小、行程长等优点。

2形状编辑

五种形状：一字型，7字型，门字型，方形，圆形。

3制作工艺编辑

可分为以下几个步骤：裁料，定格，热合（粘合），定型，测试。

4产品特点编辑

1. 此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点。
2. 该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、铁屑。
3. 护罩具行程长和压缩小的优点。
4. 护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏。

5应用编辑

风琴防护罩已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机，机械手、起重运输设备、自动化仓库等。

优越性

风琴防护罩产品具备结构严紧、合理、无噪音、行程大、运动快、使用寿命长等特点。广泛应用于普通机床、数控机床、液压机械等设备上。我们风琴防护罩设备运行环境又可制作成钢制支撑骨架、木质骨架、pvc骨架、冷板骨架风琴护罩等。根据设备运行环境风琴护罩内部结构有槽型、滚轮、尼龙滑片、滑块、拉筋、拉簧、尼龙轴。

特殊领域

激光防护罩在医药、测量、自动控制及食品技术等领域的应用也越来越广泛，这些行业要求防护罩防尘且对食品无毒。

柔性风琴式防护罩也越来越广泛地应用于汽车生产装配线的升降台上。有几平米的防护罩就能满足其高度、平稳运行的要求。

它的一个基本组成部分是在每个折页里都装有一个起支撑稳定作用的pvc骨架，此骨架可以通过不同的加工方式与外部折页材料紧密相连。

它的一个基本组成部分是在每个折页里都装有一个起支撑稳定作用的pvc骨架，此骨架可以通过不同的加工方式与外部折页材料紧密相连。

一种是热粘接。在一定的温度下，借助特殊助熔剂就可以使内部的pvc骨架与外部的折页牢固地粘接在一起。若护罩是在中等温度环境下使用，就可以选用此种方式。此种热粘接护罩完全不用对其进行保养，且防水、防尘、耐油、耐酸。

另外一种为缝制方式，应用于高温工作环境。使用一种特殊线缝制，即使在极端负荷的情况下也坚固耐用。pvc骨架通过缝制固定在每个折上，加固稳定护罩。同时有多种材料供您选择。通过使用内部支撑材料增加了护罩的外形稳定性，这种稳定性在护罩上的直接表现就是保证了能够恢复初始形状。

常见形状

柔性风琴式导轨防护罩简称风琴防护罩，防护罩是机床防护罩的一种。风琴防护罩的形状可以根据实际需要设计成各种样式，尺寸可以根据实际需要制作，常用的形状有：一字型，7字型，u字型，方形，圆形五种形状。

风琴防护罩的制作工艺：裁料，定格，热合（粘合），定型，测试。

性能

- 1.此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点。
- 2.护罩行程长，压缩小，长度的比值为1:10
，此折叠护罩中最先进的一种形式，它能弥补各种护罩解决不了的问题。这类护罩在世界占有领先地位。
- 3.该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、砂轮沫和铁屑。
- 4.护罩具行程长和压缩小的优点。
- 5.护罩的风箱速度可达200m/分。
- 6.护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏。
- 7.风琴防护罩的应用:风琴防护罩已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机

实物图片

【买家必读】 本公司所有商品均支持支付宝交易，必须本人签收如果他人代收需承担本人签收的相应责任。标准型号的产品均有现货，实现当天订货当天内发货（除订做产品以外）。本公司很多产品都是按尺寸定做，很多产品型号也特别多，价格无法分别标明，具体价格询问客服，如不特殊说明本公司报价为含税价。

【定做产品】 由于定做产品别的客户无法使用，本公司定做产品在买家付款至支付宝后不能申请退款。如符合定做数据（数据存在正常误差）的产品概不退换。

【公司宗旨】 同类产业中我们本着不断创新、服务至上的企业精神。对客户我们以顾客至上、质量求胜的服务模式。对公司我们本着宁可花十倍的钱，也不让一件次品出厂的理念。

【运输方式】 本公司一般小件发韵达，大件发华宇，急件发顺风，发票发ems.发其他快递请提前与我们联系。

本产品的品牌是晓瑞，型号是定做，样式是柔性风琴式，拉伸后长度是定做（mm），压缩后长度是定做（mm），行程长度是定做（mm），护罩总宽度是定做（mm），护罩内部宽度是定做（mm），护罩内部高度是定做（mm），导轨高度是定做（mm），导轨宽度是定做（mm），防护部位是导轨，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是