

## 拖链- 昆山瑞宏进展 齐全

产品名称	拖链- 昆山瑞宏进展 齐全
公司名称	昆山瑞宏进展机床配件有限公司
价格	180.00/个
规格参数	品牌:昆山瑞宏进展 型号:齐全 材质:塑料
公司地址	昆山市张浦镇欣达路218号
联系电话	0512-50274177 13773102129

## 产品详情

工程塑料拖链塑料拖链工程拖链坦克链昆山瑞宏进展机床配件有限公司专业生产工程塑料拖链，有tl-1，tl-2，tl-3三大系列上百种规格型号。（1）适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引。（2）拖链的每一节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨，可高速运动。（3）拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、超重运输设备、自动化仓库等。拖链的结构工程塑料拖链（1）拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。（2）相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯曲半径r可有不同的选择。（3）单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。（4）另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。拖链的基本参数（1）材料：增强尼龙，具有较高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性和耐磨性，阻燃，高低温时性能稳定，可以使用在室外。（2）抗耐性：耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力。（3）运行速度和加速度：最高速度可达5米/秒，最高加速度可达5米/秒<sup>2</sup>（具体速度、加速度视运行情况而定）。（4）运行寿命：在正常架空使用情况下，可达500万往复运动次数。拖链的结构 拖链外形似坦克链，由众多单元链节组成，链节之间转动自如。 相同系列的拖链内高、外高、节距相同。拖链内高、弯曲半径r可有不同的选择。 单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节部能打开。装拆方便。不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内。 另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。拖链的基本参数 材料：增强尼龙，具有高的压力和抗拉负荷，良好的韧性高弹性耐磨性阻燃。高低温bt性能稳定，可以使用在室外。 抗耐性：喇油、盐并有一定的耐酸、耐碱能力。 运行速匿和加速度：最高速度可达5米 / 秒，最高加速度可达5米/秒(具体速度、加速度视运行情况而定)。 运行寿命：在正常架空使用情况下，可达500万往复运动次数(具体寿命视运行情况而定)。

本产品的品牌是昆山瑞宏进展，型号是齐全，材质是塑料，适用机床是镗床，是否库存是是，是否批发是是，内宽是客户要求，弯曲半径是定做，长度是定做，节距是定做，内高是定做