

高压隔膜泵DP-125 铝合金

产品名称	高压隔膜泵DP-125 铝合金
公司名称	温州科威泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:铝合金 用途:杂质泵 性能:不阻塞
公司地址	温州市瓯海区梧田工业基地腾达路1号(第2幢)
联系电话	057786756778 18957718298

产品详情

材质	铝合金	用途	杂质泵
性能	不阻塞	空气消耗量	-
最大供气压力	125 (0.86)	允许颗粒值	- (mm)
吸程	5 (m)	出口压力	- (Mpa)
扬程	5 (m)	品牌	科威
型号	DP-125	流量	0.26 (1.0) (m3/h)

[技术参数](#) [性能曲线图](#) [用途](#)

型号	电压 (vdc)	最大出流 (a)	最大流量 max. flowg/ min(l/min)	转速 (r/min)	最高压力 psi (mpa)	吸程 (m)	调压开关 (mpa)	功率 (w)
dp-35	12	7	2.5(9.5)	1200	35(0.24)	5	35(0.24)	40
	24	4.8	3.2(12)	1300	35(0.24)	5	35(0.24)	40
dp-60	12	6.0	1.3(5.0)	1200	60(0.42)	5	60(0.42)	40
	24	3.0	1.3(5.0)	1200	60(0.42)	5	60(0.42)	40
dp-60a	12	3.5	0.8(3.0)	375	60(0.42)	5	-	
dp-100a	24	1.1	0.32(1.2)	375	100 (0.68)	5	100 (0.68)	
dp-125	24	1	0.26(1.0)	375	125 (0.86)	5	125 (0.86)	
dp-130(b)	12	2.2	0.45(1.7)	470	130 (0.90)	5	125 (0.86)	
dp-130	24	1.2	0.45(1.7)	470	130 (0.90)	5	/	
	12	2.2	0.45(1.7)	470	130 (0.90)	5	/	

注：1、如有用户需要24vac隔膜泵，可在订单中说明；2、单位换算：gpm-加仑/分；l/min-升/分；psi-磅/平方英寸；1加仑(美国)=3.785升；1mpa=145psi

3、本公司备有各类型的变压器，若用户无系统变压设备，可增购适用变压器，以使隔膜泵正常运转。

用途：1.解决车辆、船舶、游艇等在使用中的饮食、洗簌、沐浴、厕所、冲洗的用水。（1）高、中、低档客车卫生间及饮水机的供水系统；（2）各种房车、野外宿营车、家庭休闲车的供水系统；（3）其他专用车辆，例如，采血车、救护车、电视转播车、勘察车、工程车等随车人员用水系统；（4）各种船舶、游艇供水系统。经加装配套过滤器，可从大海、河流、湖泊、池塘、水井中直接取水。2.食品、饮料加工及处理等设备，实现流体食品的转移、分配、灌装等。3.家庭供水。4.太阳能工业。5.其他需液体转移和喷射的设备和系统。例如，清洗设备、道路施工设备、净化设备、冷却系统等