

2,2'-二烯丙基双酚A(DABPA)

产品名称	2,2'-二烯丙基双酚A(DABPA)
公司名称	武汉志晟科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ZS08 含量 :96 (%) 产品等级:优级品
公司地址	洪山区楚雄大街409号15栋1 - 2层
联系电话	027-87800496 13971403059

产品详情

型号	ZS08	含量	96 (%)
产品等级	优级品	CAS	1745-89-7

一简介

中文名称：2,2'-二烯丙基双酚a

英文名称：2,2"-diallyl bisphenol a

简称：dabpa分子式：c21h24o2分子量：308.42

物化性质：外观：淡黄色或琥珀色粘稠液体，粘度(25)20000 ± 2000mpa.s，纯度：> 96%，密度1.08，折射率 1.587，闪点 >110，用于改性bmi或环氧的活性增韧剂。

cas no：1745-89-7 einecs登录号：217-121-1

结构式：

二技术指标

项目	指标
外观	淡黄色或琥珀色粘稠液体
主含量	96.0%
羟基含量	10.6%
烯丙基含量	26%
比重(20)	1.04-1.06

粘度(25)	20000 ± 2000mpa.s
色度	gardner color 3 ~ 4

三用途

1. 主要用于双马来酰亚胺树脂(bismaleimide 简称bmi)的改性，可大幅度降低bmi树脂的应用成本，改善bmi树脂的操作性和工艺性。提高bmi树脂的韧性及耐热性、成模性。

可用于： 电器绝缘材料、覆铜线路板耐高温浸渍漆、层压板、模压塑料等。 耐磨材料、金刚石砂轮、重负荷砂轮、刹车片、耐高温轴承粘合剂等。 航空航天结构材料。 功能性材料。

2. 用于橡胶的防老剂，在橡胶中加入1-3%的dabpa，可大大提高橡胶的耐老化程度。

四. 包装贮存

1. 包装：桶装，包装含量为20kg、50kg、200kg。

2. 运输须防雨淋、重压。

3. 产品应贮存于干燥、通风良好的库房中，远离热源、火源，避免阳光照射。

五、备注

1. 危险品标志：c (腐蚀性物质)

2. 危险类别编码：r34会导致灼伤r43皮肤接触会产生过敏反应

3. 安全说明：s23 不要吸入蒸汽。s26 万一接触眼睛，立即使用大量清水冲洗并送医诊治。

s27 立刻除去所有污染衣物。s36 穿戴合适的防护服装。s37 使用合适的防护手套。

s39 佩戴眼 / 面防护装置。s45 出现意外或者感到不适，立刻到医生那里寻求帮助。

4. 危险品运输编号：un1760