

# 浙江|纸邦|纸张/纸板耐破度试验机，耐破度仪

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 浙江 纸邦 纸张/纸板耐破度试验机，耐破度仪                |
| 公司名称 | 杭州纸邦自动化技术有限公司                         |
| 价格   | 18500.00/台                            |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:纸邦<br>型号:ZB-NPY1600/5600 |
| 公司地址 | 中国 浙江 杭州市<br>滨江高新技术开发区信庭路99号          |
| 联系电话 | 86 0571 89935128 13989822336          |

## 产品详情

zb-ncpy1600/5600纸张/纸板耐破度测定仪

### 一、产品概述

zb-ncpy1600/5600纸张/纸板耐破度测定仪是测定纸张/纸板耐破度的专用仪器。按国际通用的缪伦工作原理设计。

仪器采用高精度传感器，测量精度高。夹持系统采用气动式，方便操作。具有数据处理功能，可直接得出各项数据的统计结果，并能自动复位，操作方便，容易调节，性能稳定。

### 二、执行标准

iso 2758 《纸-----耐破度的测定》

gb/t 454 《纸耐破的测定》

### 三、主要性能参数

- 1、夹持系统采用气动式，方便操作
- 2、操作系统实时显示试样的耐破强度。
- 3、自动测量、统计、打印测试结果，并具有数据保存功能；
- 4、高速微型打印机，打印高速，使用方便，故障低；

5、机电一体化现代设计理念，结构紧凑，外观美观大方，维修方便；

6、大屏幕，彩色触摸屏。操作简单

#### 四、主要技术参数

| 参数项目            | zb-npy5600                             | zb-npy1600     |
|-----------------|--|----------------|
| 电源              | ac220v ± 10% 50hz                      |                |
| 测量范围 (kpa)      | 200-5600                               | 50-1600        |
| 示值准确度           | ± 0.5%f.s                              |                |
| 加压速度 (mm/min)   | 170 ± 15                               | 95 ± 5         |
| 试样夹持力 (kpa)     | 700                                    | 430            |
| 工作气压 (气动夹头)     | 0.45~0.6mpa                            | 0.3 ~ 0.5mpa   |
| 胶膜阻力 (kpa)      | 凸起10mm，压力为170-220<br>凸起18mm，压力为250-350 | 凸起9mm，压力为25-35 |
| 液压系统密封性         | 在测量上限值，一分钟压降<10% $p_{max}$             |                |
| 上下夹环孔径          | 31.5 ± 0.05                            |                |
| 仪器尺寸 (长*宽*高) mm | 480*420*600                            |                |
| 净重kg            | 65                                     |                |

本产品的加工定制是是，品牌是纸邦，型号是ZB-NPY1600/5600，测量范围是0-6000kPa，电源是AC220V ± 10%50HZ，尺寸是480\*420\*600 (mm)，重量是65 (kg)