

GDYN-300M 多参数农产品质量安全快速检测仪

产品名称	GDYN-300M 多参数农产品质量安全快速检测仪
公司名称	深圳市德优平科技有限公司
价格	88000.00/个
规格参数	类型:有毒物质检测仪器 品牌:小天鹅 型号:GDYN-300M
公司地址	深圳市龙华新区民治街道白石龙金龙路46号华富锦大厦六楼618室
联系电话	0755-23890366 18025848766

产品详情

产品介绍》

适用于食品和农产品多参数的快速定量测定。

产品特点》

仪器构成：仪器由led光源、比色池、微处理器和微型打印机等构成，包括：400、412、520、538、595、630nm等波长。

光路系统：仪器光源和检测器采用全固态结构，无可动部件，准确度和精密度高;采用光源自动开关节能设计,光源使用寿命达10万小时以上，与传统分光系统相比，光学系统机构简单，增强仪器抗震、抗潮性能，大大提高了仪器的精度、灵敏度和可靠性。

显示方式：采用4.7英寸大液晶显示屏，中文显示。直接显示被测物浓度，并显示当次测量吸光度。

内置曲线：仪器具有内置工作曲线(比色法)，无需配制标准溶液，只需要用配套试剂进行零点校正后，即可实现样品的快速定量测定。

测量方式：开机具有蜂鸣提示音，样品显色和测量为同一密闭器皿（圆柱形），无需转移，提高检测精度，单通道可实现多参数检测。

专用试剂盒：提供各参数测量专用试剂盒，大大节约客户试剂配制时间，。

数据存储：数据存储量大，存储容量大于2000条检测数据。

打印系统：仪器具有内置热敏打印机，可打印出用户所需数据和结果。连接电脑后支持外置打印系统。

单机软件：单机具有数据处理、结果统计和选择打印等功能。

联机软件：可实现样品名称、被检测项目、检测机构、检测人员等信息的输入，可导出excel格式数据。可直接编写检测报告，通过外置打印系统即可实现报告打印。

数据接口：外设usb接口，支持数据管理和仪器控制。

耗材配件：提供完备的专用前处理设备和耗材，一站式服务。

产品技术参数》

光源	超高亮发光二极管
波长范围	400 nm ~ 680 nm
技术指标	与gdyq-100m多参数食品安全快速分析仪（50参数）对应指标相同，用户可根据需求自选参数。
吸光度范围	0.000 ~ 2.000 abs
电源	220 v ± 22 v , 50 hz ± 1 hz
尺寸	470x280x150 mm
重量	3.3 kg

仪器配置：

粉碎机1台

超声提取仪1台

水浴锅1台

电子台秤1台

移液器1套

样品前处理器具1套

内置微型打印机

微机接口和数据处理软件1套

试剂各1套（每套50次,其中农残500次）

售后条款

本着“为顾客提供最满意的产品和服务”的经营宗旨，深圳市德优平科技有限公司郑重承诺：在确保仪器的先进性、可靠性、稳定性的同时，不断改进服务质量，从售前到售后的交货、调试开通、仪器维护管理、技术服务、用户技术培训等各方面，保证顾客能得到最好的服务，让顾客满意、放心。1、包装运输保证仪器包装符合防潮、防雨、防锈、防腐及防震要求，标识清晰无误，使物品安全、及时运抵现场。2、优质、快捷的技术服务 为更好地保证仪器的正常运行，及时解答用户提出的疑问，帮助用户解决问题，我司技术服务中心负责各地仪器的开通、维护和技术咨询等服务。技术服务中心由专职工程师负责随时为客户免费提供技术咨询服务。 我司维护中心有24小时的电话服务，由专职的工程师受理用户来电，保证用户在使用仪器的过程中，及时得到技术上的支援。 专线电话：0755-23890366 24小时电话：134186382503、质保期 合同项下仪器保修期正常为安装调试成功后12个月,进口天平类仪器可延长至36个月(除天灾及人为损害外),保修期外，我司提供终身有偿维护,保证用户利益。4、建立用户档案，完善产品质量 我司维护中心除开展用户技术咨询服务外，还负责受理和收集用户投诉咨询信息，保证用户提出的问题和要求能得到及时处理，并对处理情况进行跟踪和验证。同时建立用户档案记录产品使用情况，为今后产品的质量改进提供依据。我们将不断努力，精益求精，为顾客提供最满意的产品和服务。5、要求及建议 作为德优平的用户，我们感谢您对我公司的信赖，您对我公司的产品有任何建议和要求应及时告知我们，同时应按我司各类产品的使用说明书和维护手册进行定期维护，仪器出现故障应及时通知我司的技术服务人员，做到及时发现及时处理，并做好仪器运行站日常记录，我们相信通过双方的沟通和配合，一定会维护好仪器。

本产品的类型是有毒物质检测仪器，品牌是小天鹅，型号是GDYN-300M，检测项目是重金属,瘦肉精,吊白块,甲醛,三聚氰胺，检出范围是吸光度范围：0.000 ~ 2.000Abs，通道数是50，适用样品是粮食,肉制品,食用油,调料,果蔬，测定时间是3-20分钟，供电电源是220V ± 22V，50Hz ± 1Hz，外形尺寸是470x280x150 (mm)，重量是3.3 (kg)