

控制板控制器 vigile

产品名称	控制板控制器 vigile
公司名称	中山市东凤镇嵘高电子厂
价格	202.00/个
规格参数	品牌:vigile 型号:VG-DRC-6 感应卡识别:32
公司地址	中山市东凤镇永安路28号
联系电话	86 0760 22612288 13129260888

产品详情

产品介绍

产品信息名称：drc-6 品牌：vigile 嵘高 货号：平开门控制板 颜色：
见图可见 如实描述产品介绍

电源: ac 220v

接收频率: 433.92mhz/868.35mhz \pm 75khz使用距离: 空旷地方天线调谐距离为100-150m

使用温度范围: -4 to 131 (-20 to 55)

功能介绍：红外遇阻反弹 配合专用的红外线控头，门在前进过程中如遇障碍物（人或车）可自动停止并后退 加强门在关闭运动中的安全性 可避免意外发生

功能介绍：力度遇阻返回 当门进行关闭时遇到障碍阻力会停止关门并返回，这功能为防止门在关闭时碰到人或动物或物体而造成不必要的伤害或损失而且减少对门或电机造成压力的破坏 加强了对门和电机的保护性

功能介绍：软启动慢停止 当门在要启动时，电机缓慢启动，减少对电机一下子通电全力启动带来冲击从而减少电机损耗，加强对电机的保护性使用寿命会更长。慢停作用：门关闭到限位时门会慢停，这功能为防止因环境变化门在到限时直接撞到墙上会对门或电机造成破坏 加强了对门和电机的保护性从而使使用寿命加长

产品功能检测

防越行功能

在开门关门过程中运行被暂时打断（可能由于安全防护设备起效或接收到停止信号引起），而后继续要完成开门或关门程序则会通过补偿一小段运行时间，以确保门完全开启或关闭

红外感应测试

控制板在每次开门关门前会先执行红外感应测试，假如红外感应失效，门不会移动，闪灯会闪烁大约8秒
请注意：若启用该功能请先正确连接photocell tx

添加图片

产品搭配系列图

添加图片

产品尺寸参考图

防撞胶-1信号输入no 关闭防撞功能（控制板忽略防撞胶输入信号）。ap

在开门时开启防撞功能，关门时关闭防撞功能。apch

开门关门均开启防撞功能。用户可通过当前选项，开启防撞胶-1的信号输入，即设定防撞功能。

防撞胶-2信号输入no 关闭防撞功能（控制板忽略防撞胶输入信号）。ch

在关门时开启防撞功能，开门时关闭防撞功能。apch

开门关门均开启防撞功能。用户可通过当前选项，开启防撞胶-2的信号输入，即设定防撞功能。

防撞功能测试no 关闭测试。foto 光学防撞胶的安全测试。resi 电阻式防撞胶的安全测试。用户可以通过当前选项，进行不同类型的防撞功能测试。警告：为了使用户获得更安全的操作系统，建议开启防撞功能测试。

限位信号输入no 关闭限位开关信号输入。l.sw

限位开关为外接常闭开关。传感器信号输入si关闭传感器信号输入。no开启传感器信号输入。用户可以外接4个物理限位开关（常闭触点）。限位开关在门移动时工作，向控制板发送每扇门已到达完全开门或关门位置的信号。用户可以通过连接传感器向控制板提供门的位置信息。cor.o

限位开关为电机内置开关。

添加图片

单位：cm

种类名称	长	宽	高	厚度
种类1	17.5	10.6	4.26	0.16
种类2	17.5	10.6	4.26	0.16
种类3	17.5	10.6	4.26	0.16
种类4	17.5	10.6	4.26	0.16

产品学习码图

无线发射器学码操作:按一下控制板上的[learn]按键，再按下无线发射器上的任意按键，led指示灯闪烁2次，说明控制板已学入发射器的编码。一块控制板最多可以学入32个无线发射器的编码。当按住[learn]按键10秒以上，led指示灯闪烁10次，说明控制板已经清除已学入的发射编码。如果在学码过程中控制板led指示灯闪烁5次,表示控制板已学入了该编码,无需重复学入该编码。

- 按键-1 开启 • 按键-2 停止
- 按键-3 开启（行人模式）
- 按键-4 照明灯

添加图片

定制说明

- 1 不做存货，下单马上生产
- 2 产品生产周期短，货源充足质量保证
- 3 先付款后发货，批量大先交百分之四十货款为订金，发货前再交余下的

企业介绍

添加图片

企业证书

添加证书

添加质检报告

购买须知

1、厂家货源正品

产品生产周期短，货源充足质量保证

2、关于尺码

4*2*1

3、关于颜色

拍摄上传图片与实物产品一致

4、关于客服

0760-22628998

5、关于售后

保修2年 7天包退 15天包换

6、关于发货

一般由顺丰快递发货 客户要求可选其他快递公司

本产品的品牌是vigile，型号是VG-DRC-6，感应卡识别是32，规格是1，工作电源是230V，环境温度是-20-70（ ），相对湿度是20-90（%），卡片存储容量是1（张），类型是双门门禁控制器