

# 导轨链条升降台挂壁式升降平台

产品名称	导轨链条升降台挂壁式升降平台
公司名称	许昌昌信机械制造有限公司
价格	11111.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:升降机 品牌:昌信
公司地址	许昌市魏都产业集聚区恒丰路北段
联系电话	0374-2771971 15993687859

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息名称：液压导轨式升降平台 品牌：昌信 类型：重型导轨：6mmc型锰钢 是否订制：是 提升原理：液压导轨式 产地：河南许昌 台面大小：根据客户要求订制 台面板：3mm花纹板 默认颜色：蓝色 安全：三重保障 门：根据客户要求 护栏：根据客户要求 电器元件：浙江正泰 导轮：106\*35

### 产品实拍图

4s店用升降机

车间用升降机

导轨升降平台的简易程度、大小及安装方式客户的需求、用途及场地的实际情况而定，本厂生产的所有产品默认颜色为蓝色，如有特殊要求可以定制。价格也是根据具体情况由我公司技术部核实成本开会决定。

以下是客户根据实际要求需提供的数据：

### 产品细节图

## 产品五大优势

### 定制说明

买家客户需提供的参数：

许昌昌信机械制造有限公司联系人：耿亚欧 电话：159936878959  
qq：1169669489 邮箱：1169669489@qq.com

### 产品介绍

导轨式升降机是一种非剪叉式液压设备·用于二三层工业厂房，餐厅，酒楼楼层间的货物传输·最低高度在150-300mm,尤其适合不能开挖地坑的工作场所·并且无须上部吊点，形式多样化（单柱，双柱，四柱）.设备运行平稳，导轨式升降机的导轨一般为槽钢、h钢，方管焊接制成，操作简单可靠，货物传输经济便捷·

### 1用途

不能到达要求的场合等比较难解决的狭小空间，可以量身打造高效率的送货平台，产品液压系统设置防坠、上下层门互动连锁，各楼层和升降台工作台面均可设置操作按钮，实现多点控制。产品结构坚固，承载量大，升降平稳，安装维护简单方便，是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。根据升降台的安装环境和使用要求，选择不同的可选配置，可取得更好的使用效果，本产品主要应用于化工、高温、高压、电厂、核工业基地、炸药等防爆企业。

### 2功能

最大承载30吨，实现多点控制，上下楼层互动连锁，达到安全使用；提升高度高，采用旁置油缸、或双测式油缸，运行平稳、无噪声、维修方便、使用寿命较长；停电手动下降、紧急停止按钮，方便、快捷、实用；地坑深度一般为15cm-30cm，顶层高度不受限制，可根据现场环境定做用；层门可贯通，厂房内外可相互戳开，方便、节省空间；特别适合2-3层钢结构厂房，内外部均可使用；泵站采用进口泵站，如果速度要求过高，采用进口定制泵站，达到理想的送货要求，油缸和密封件采用进口零部件，解决客户油压不稳定，零部件漏油问题，电器零部件可选，（上海人民电器、法国施耐德、德国西门子）

### 3特性

液压电梯在具备传统曳引式电梯的安全装置的同时，还设有：溢流阀：可防止上行运动时系统压力过高，应急手动阀：电源发生故障时，可使轿厢应急下降到最近的层楼位置开门，手动泵：当系统发生故障时，可操纵手动泵打出高压油使轿厢上升到最近的层楼位置；管路破裂阀：当液压系统管路破裂轿厢失速下降时，可自动切断油路停止下降。油箱油温保护：当油箱中油温超过标准设定值时，油温保护装置发生信号，暂停电梯使用，当油温下降后方可启动电梯。

### 成本低

故障率低：由于采用了先进的液压系统,且有良好的控制方式,电梯运行故障率可将至最低。

耗电量少：液压电梯下行时,靠自重产生的压力驱动,大幅度节能。

### 土建优势

- 1、井道上方无需机房,顶层高度3.5米以上即可安装。
- 2、机房可设在井道半径15米的范围内,占有面积仅3-4平方。
- 3、液压电梯不设置对重装置,提高井道面积利用率。
- 4、液压电梯负荷、载重通过油缸直接作用于基坑,井道强度要求低,砖结构或砖混结构井道即可。

### 安全稳定性优势

- 1、溢流阀：可防止上行运动时系统压力过高
- 2、应急手动阀：电源发生故障时,可使轿厢应急下降到最近的层楼位置开门,
- 3、手动泵：当系统发生故障时,可操纵手动泵打出高压油使轿厢上升到最近的层楼位置;
- 5、油箱油温保护：当油箱中油温超过标准设定值时,油温保护装置发生信号,暂停电梯使用,当油温下降后方可启动电梯。

运行成本优势 1、故障率低：由于采用了先进的液压系统,且有良好的控制方式,电梯运行故障率可将至最低。 2、耗电量少：液压电梯下行时,靠自重产生的压力驱动,大幅度节能。

### 4维护保养

导轨式液压升降机在日常生活中使用时要注意保养,延长它的寿命。了解下机械设备的维护与保养问题：  
1.各机构的制动器应经常进行检查和调整制动瓦和制动轮的间隙,保证灵活可靠。在摩擦面上,不应有污物存在,遇有污物必须用汽油或稀料洗掉。  
2.减速箱、变速箱、外啮合齿轮等各部分的润滑以及液压油均按润滑表中的要求进行。  
3.要注意检查各部钢丝绳有无断丝和松股现象。如超过有关规定必须立即换新。钢丝绳的维护保养应严格按gb5144-85规定。  
4.经常检查各部的连接情况,如有松动应予拧紧。机体连接螺栓应在机体受压时检查松紧度(可采用旋转臂的方法去造成受压状态),所有连接稍轴都必须有开口销,并需张开充分。  
5.经常检查各机构运转是否正常,有无噪音,如发现故障,必须及时排除。  
6.安装、拆卸和调整回转机构时,要注意保证回转机构减速器的中心线与齿轮中心线平行,其啮合面不小于70%,啮合间隙要适合。  
7.经常检查所有的电线、电缆有无损伤。要及时的包扎和更换以损伤的部分。  
8.遇到电动机有过热现象要及时停车,排除故障后再继续运行,电机轴承润滑要良好。  
9.各部分电刷,其接触面要保持清洁,调整电刷压力,使其接触面积不小于50%。  
10.各控制箱、配电箱等经常保持清洁,及时清扫电器设备上的灰尘。

本产品的加工定制是是,类型是升降机,品牌是昌信,新旧程度是全新