

# 优质亚德客型MPT100\*50-10-3T 标准型气液增压缸

产品名称	优质亚德客型MPT100*50-10-3T 标准型气液增压缸
公司名称	乐清宁达气动有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宁达 型号:MPT100*50-10-3T 种类:增压气缸
公司地址	乐清市柳市镇浹西村
联系电话	86 0577 61718630

## 产品详情

气液增压缸使用特点：

1、气液增压缸综合了气动工作系统的快速灵敏和液压系统的平稳性。2、仅用压缩空气作为动力，即可产生1-40吨的力。3、气液增压缸工作中无冲击，无噪音，很大程度上提高了工件加工质量及模具的寿命。4、持续加压或停止动作时不像纯液压系统马达需持续运转。可以节省能源。5、装置简单，调整容易，保养方便快捷。6、动力来源取得方便，工作环境清洁，维修简便。7、设备简单轻巧，搬运方便。8、出力的行程受到一定的限制。9、适用于工件的弯曲,剪切，拉伸，铆接，夺印及压力装配

气液增压缸使用纯气压为动力，利用前后大小活塞的截面积的比例，将低压空气转换成高压油，增压比可达1:25左右,广泛应用于冲压、铆合、弯曲、冲断等冲压作业。

气液增压缸使用特点：

1、气液增压缸综合了气动工作系统的快速灵敏和液压系统的平稳性。2、仅用压缩空气作为动力，即可产生1-40吨的力。3、气液增压缸工作中无冲击，无噪音，很大程度上提高了工件加工质量及模具的寿命。4、持续加压或停止动作时不像纯液压系统马达需持续运转。可以节省能源。5、装置简单，调整容易，保养方便快捷。6、动力来源取得方便，工作环境清洁，维修简便。7、设备简单轻巧，搬运方便。8、出力的行程受到一定的限制。9、适用于工件的弯曲,剪切，拉伸，铆接，夺印及压力装配

气液增压缸使用纯气压为动力，利用前后大小活塞的截面积的比例，将低压空气转换成高压油，增压比可达1:25

本产品的品牌是宁达，型号是MPT100\*50-10-3T，种类是增压气缸，动作方式是双作用，缸径是100（mm），标准行程是50（mm），气缸数是3，最大行程是50（mm），理论作用力是30000（N），最大负荷是2800（N），最大力距是100（Nm），接管口径是10（mm），温度范围是机械设备，适用压力是110，重量是50（kg），规格是MPT100\*50-15-10T,MPT100\*50-10-10T,MPT100\*50-5-10t,MPT100\*50-20-10T