

MCHA-16/MCHA-12 台湾金器

产品名称	MCHA-16/MCHA-12 台湾金器
公司名称	上海阮隆工业自动化电器有限公司
价格	155.00/个
规格参数	品牌:MINDMAN/金器 型号:MCHA-16/12 种类:标准型气缸
公司地址	中国 上海市 上海市黄浦区西藏中路725弄43号
联系电话	86 21 53750311-801 15000449130

产品详情

	夹爪
	mcha
	气缸内径: 12, 16, 20, 25, 32 (mm), 可因应各种场合需要不同夹持力量。高准确度, 空压开关工作。
作动方式	复动型
气缸内径 (mm)	12, 16, 20, 25, 32
配管口径尺寸	m3 × 0.5, m5 × 0.8
使用流体	空气
使用压力范围	1.5~7(0.15~0.7)kgf/cm ² (mpa)
最高作动频率	180 次/分钟
周围温度	- 5 ~ + 60 (不冻结)
给油	气缸:不需给油 爪片:要(涂抹润滑油)

最大爪臂长度(l)	30~85
夹爪开关角度	- 10~30 °
理论把持力距(m) kgf-cm	闭侧:0.4 × p~6.1 × p 开侧:0.5 × p~8.1 × p
有效把持力距(f)	f=m/l × 0.85 (m : 理论把持力距,l : 爪臂长度)
感应开关	rce, rce1
重量	53g~525g

平行夹爪

mchb

气缸内径: 12~32 (mm), 使用流体:空气, 使用压力范围:1.5~7 kgf/cm², 高准确度, 空压开关工作。

作动方式	复动型
气缸内径 (mm)	12,16,20,25,32
配管口径尺寸	m3 × 0.5,m5 × 0.8
使用流体	空气
使用压力范围	1.5~7 kgf/cm ²
最高作动频率	180 次/分钟
周围温度	- 5 ~ + 60 (不冻结)
给油	气缸:不需给油 爪片:要(涂抹润滑油)
最大爪臂长度(l)	30,40,60,70,85 mm
理论把持力距(m) kgf-cm	闭侧:0.8~10 开侧:0.5~8.5
夹爪开闭行程	6,8,12,14,16 mm
感应开关	rce ,rce1
重量	68g, 144g, 255g, 419g, 719g

本产品的品牌是MINDMAN/金器, 型号是MCHA-16/12, 种类是标准型气缸, 缸径是 12, (mm), 气缸数是100, 理论作用力是1 (N), 最大负荷是1 (N), 最大力距是1 (Nm), 重量是1 (kg), 规格是MCHA-16,MCHA-12, 适用范围是1, 加工定制是是