

东京理化(EYELA) 斜式N-1100S-W-

产品名称	东京理化(EYELA) 斜式N-1100S-W-
公司名称	上海甄明科学仪器有限公司
价格	9800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:东京理化(EYELA) 型号:N-1100S-W
公司地址	中国 上海 上海市徐汇区 龙吴路1500号B213
联系电话	86-21-68249728 13501657551

产品详情

应用领域：生命科学1、密封度高、可以达到较低真空度。2、蒸发能力强。3、密封垫防腐处理、可以有效耐受有机溶剂。4、设计紧凑、清洁简单、使用寿命长、性价比高。

旋转蒸发仪n-1100s-w/wd

应用领域：生命科学1、密封度高、可以达到较低真空度。2、蒸发能力强。3、密封垫防腐处理、可以有效耐受有机溶剂。4、设计紧凑、清洁简单、使用寿命长、性价比高。

旋转速度	20~180rpm
蒸发能力	max.25ml/min
可达真空度	399.9pa (3mmhg) 以下
温度调节范围	n-1100s-w型 室温 + 5~90 n-1100s-wd型 室温 + 5~180
温度调节精度	± 1.5 (水浴) ± 3.0 (油浴)
温度控制	微电脑式on-off控制
温度设定·显示	薄膜式按键输入设定·数字显示
安全机能	熔断器、感热式空烧防止器
试料瓶可使用容量	标配1l max.3l
升降器	手动升降
加热器	1kw

冷凝器	斜式双层蛇形盘管 冷却面积0.146m ²
试料瓶	梨型瓶1l 标准磨口29/38
回收瓶	球型瓶1l 球面磨口s35/20
旋转连接轴	长型旋转玻璃轴 标准磨口29/38 内径18mm × 长272mm
真空密封垫	特氟龙·特氟龙和氟化橡胶双重密封垫
浴锅尺寸·容量	直径230mm (160) × 深100mm 约3l 直径240mm × 深120mm 约5.5l
升降行程	100mm + 150mm (手柄滑动+辅助延长)
外部尺寸·重量	710w × 355d × 510h · 11kg 730w × 380d × 510h · 13kg

产品特点：

- 1、标准的斜式旋转蒸发仪s型。
- 2、冷凝管、回收瓶、四通瓶都采用防爆镀膜玻璃的vf型具有与标准型相同的透明度和优良的物理性质，这种设计解决了万一破损时玻璃分散伤人的问题。
- 3、本体的升降操作十分方便，通过升降手柄可以平滑的上下移动，并且切实地进行锁定。在本体上部还有为调解缓冲瓶或小型试料瓶位置的辅助延长，从开口部分可以上下30cm延伸滑动。
- 4、可以与溶媒回收装置dpe-1300·1400连接使用，dpe型的回收瓶可以收集有机溶剂，通过活栓操作可以使废液容器在密闭流路状态下回收，避免溶媒暴露在空气中。
- 5、有水浴锅（sb-1100型、3l）水油两用锅（osb-2100型、5l）可以选择，另外加热器都不外露便于清洁。
- 6、与真空控制器nvc型连接组合使用时可以大大提高旋转蒸发仪的回收效率。
- 7、还有适合二恶英类分析试料浓缩的n-1100sd型，试料瓶和旋转轴结合的部分是透明的，不是磨口接口。解除真空时为了防止污染，装备了0.2 μm的空气过滤膜。

本产品的加工定制是否，品牌是东京理化(EYELA)，型号是N-1100S-W，蒸发面积是0.146m²（m²），功率是1（KW），外形尺寸是535W × 355D × 790HMM（m），重量是13.5（kg），用途是实验室，操作压力是加压，结构形式是立式，外形是斜式双层蛇形盘管，运动状况是取决于热源量、冷却条件、运转条件等，规格是室温 + 5~90