

FN-100KVA油箱气动缝焊机,常州缝焊机

产品名称	FN-100KVA油箱气动缝焊机,常州缝焊机
公司名称	常州恩威焊接设备有限公司
价格	28000.00/件
规格参数	类型:横缝滚焊机 品牌:恩威 型号:FN-100KVA
公司地址	天宁区郑陆镇和平村
联系电话	0519-88966383 13685283616

产品详情

fn系列缝焊机

性能特点

配有集成数字电路控制器，用改变焊接变压器的二次电压和控制器中的每半周波的电流大小来调节热量，并能在1~99周内，以每一个周波为一级的调节电流的持续及停息时间。

焊接速度不因焊轮的磨损而改变。焊机的工作过程自动进行，具有较高的自动化程度和生产率。

技术参数

型号项目	fn-35	fn-50	fn-75	fn-100	fn-150
额定容量kva	35	50	75	100	150
电源电压v	380	380	380	380	380
相数	单相	单相	单相	单相	单相
额定负载持续率%	50	50	50	50	50
二次空载电压v	0.78-4.75	0.96-5.92	1.08-7.02	1.12-7.38	1.26-7.38
*大焊接厚度（低碳钢）mm	0.5-0.5	0.8-0.8	1.2+1.2	1.5+1.5	3+2
上焊轮行程mm	15-80	15-80	20-80	20-80	30-100
焊接速度m/min	0.6-4	0.6-4	0.6-4	0.5-3	0.5-3
*大工作压力kn	4.7	5.2	6.3	6.3	8.6
压缩空气压力mpa	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5
冷却水消耗量l/h	400	650	820	960	1080

本产品的类型是横缝滚焊机，品牌是恩威，型号是FN-100KVA，产品别名是油箱气动缝焊机，电流是交

流，驱动形式是电动，动力形式是气动，用途是焊接，焊接形式是叠层缝焊，作用对象是金属，成形时间是10（min/根），焊接直径是1.2+1.2（mm），焊接能力是双层缝焊，焊接速度是2m/min，焊接压力是气动压紧，是否提供加工定制是是