

# CO2气体保护焊机NBC-630F IGBT-

产品名称	CO2气体保护焊机NBC-630F IGBT-
公司名称	福安市天野电子有限公司
价格	11000.00/个
规格参数	品牌:TEK 型号:NBC630FIGBT 用途:焊接
公司地址	中国 福建 福安市 福安市秦溪洋工业区49
联系电话	86 593 6797136 13860383558

## 产品详情

厂家供应co2气体保护焊机nbc-630f igbt

产品说明：

一、独特的外特性设计，电弧过渡十分稳定，焊接过程飞溅小、成型好、可获得优质焊缝；二、先进的电路设计，使得开关损耗减小，igbt发热少，大大提高了整机效率及负载持续率；三、轻便、高效、节能、更高的逆变频率大大降低了功率损耗，节电效果显著；四、焊接电流、电压连续可调、能满足不同焊接工艺的需要；五、电路设计简洁先进，整机性能可靠，维护也便利，同时产品功能完备，便于实现自动化焊接；六、具有快速的过流保护电路，能有效保护igbt不会颠覆，适用于连续工作；七、主要应用于碳钢、低合金钢、不锈钢等黑色金属材料的各种焊接位置焊接；八、广泛适用于船舶、汽车、桥梁、钢结构等设备的焊接。

### 主要技术参数

项目	nbc-630f igbt
输入电源电压频率	ac. (three phase)380v ± 15% 50hz-60hz
额定输入电流	52.6a
电源容量	34.6kw
额定输出电流	80- 630a
输出电压	13-44v
负载持续率	60%
功率因数	0.93
效率	85
绝缘等级	b
送丝形式	分体式四轮送丝
主机外形尺寸	670 × 333 × 590mm

外壳防护等级	ip21
送丝速度	3-15m/min
后吹时间	1 ± 0.5
焊丝盘直径	270mm
重量	93
接地电缆	6m以上

本产品的品牌是TEK，型号是NBC630FIGBT，用途是焊接，工作形式是气保焊，驱动形式是电动，电流是交流（A），作用对象是金属，焊接原理是气保焊，动力形式是电动，作用原理是逆变，样式是手持式，加工精度是微电子，保护气体类型是二氧化碳，是否二手是全新，额定输入容量是34.6KVA，负载持续率是60%，产品别名是MIG-630，是否提供加工定制是是