

精品推荐滤筒 覆膜滤筒 无纺布

产品名称	精品推荐滤筒 覆膜滤筒 无纺布
公司名称	大丰市绿环除尘设备厂
价格	200.00/个
规格参数	材质:无纺布 适用对象:空气 用途:防尘、除尘
公司地址	江苏 大丰市 江苏省西团镇赵场村四组
联系电话	051583524829 13705113360

产品详情

具体信息与价格请旺旺或电话联系。

滤筒是由一定长度挺括的滤料折叠成褶，首尾粘合而成的星形过滤筒。滤筒无笼骨，安装简便。

滤筒的品种较多，有细而长与粗而短之分。细长滤筒（如 160， $l=1\sim 2m$ ），其褶（如45褶）间空隙大、夹角大，褶少而浅，过滤面积比同径同长的滤袋大2~5倍，清灰易而效果好；适用于浓度 15g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速0.6~1.2m/min。粗短滤筒（如 350， $l=0.66m$ ）直径大、长度短、褶多(120~350褶)而深、褶间空隙小，过滤面积大，较之同径同长滤袋面积大14~35倍，适于场地面积小、空间小的地方布置；但因褶角小，粉尘易积聚，难于清灰，适于浓度 5g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速不宜>0.6 m/min。

滤筒脉冲除尘器的安装方式有三种：垂直、倾斜、水平安装。滤筒垂直安装，脉冲清灰时，粉尘易清落沉降至灰斗，效果好。倾斜安装时，滤筒上下相叠，结构紧凑，占地面积小，便于换筒，但清灰时，上层滤筒清落的粉尘沉落于下层滤筒上，难以清除。水平安装，下层滤筒上部的粉尘更难清除。倾斜安装滤筒除尘器适于中小除尘系统非粘性、低浓度、粒粗粉尘除尘用，也适于一些老式袋除尘器的改造用。

大丰市绿环除尘设备厂是一家以除尘滤筒、空气滤芯、过滤器等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。大丰市绿环除尘设备厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

联系电话：吴经理13705113360

本产品的材质是无纺布，适用对象是空气，用途是防尘、除尘，适用范围是空调,汽车发动系统,风机,空气净化器,烤漆房,吸尘器,净水器,过滤器，类型是高效，品牌是大丰绿环，性能是耐酸,耐高温,防火,防水,防静电，操作压力是4~6（Mpa），额定流量是36（L/min），过滤精度是10（ μm ），过滤面积是3~25（ m^2 ），目数是800~1000（目/英寸），型号是LH3566，规格是 350* 240*660mm