

# 精制无烟煤滤料无烟煤滤料

产品名称	精制无烟煤滤料无烟煤滤料
公司名称	巩义市金科净水材料有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	滤料类型:无烟煤 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	河南郑州杜甫路
联系电话	86 371 13803713452 13938220779

## 产品详情

### 精制无烟煤滤料

无烟煤滤料是目前普遍采用双层、三层快速过滤材料，机械强度高，化学性质稳定，不含有毒有害物质，在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解，粒径配级合理，比表面积好，它在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤后的水质，各项指标均达到(cj/t44--1999)标准。

### 用途

用于生活给水及工业给水的过滤净化处理。使用时根据滤池的形式确定使用参数，一般双层滤料的铺装厚度为300—400mm；正常滤速10—14m/h，强制滤速14—18m/h；三层滤料铺装厚度450mm，正常滤速18—20m/h，强制滤速20~25m/h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。

### 包装及储运

用耐用织物袋包装，净重30kg。运输储存期间防止包装破损，以免漏失或混入杂物。不宜与承托料及其他滤料一起运输堆放。

### 常用规格

常用规格一般为：0.5 - 0.8mm，0.8 - 1.2mm，0.8 - 1.8mm，1 - 2mm，2 - 4mm等。

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,防水,其他，类型是高效，品牌是金科，吸附率是无（%），抗压力是3（kgf），密度是0.947（g/cm<sup>3</sup>），孔隙率是47.65-52.65（%），磨损率是0.8，硬度是85，盐酸可溶率是0.35（%）