

无烟煤滤料机械强度高 无烟煤

产品名称	无烟煤滤料机械强度高 无烟煤
公司名称	巩义市瑞清净水材料有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	滤料类型:无烟煤 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	河南巩义市杜甫像往南300米
联系电话	86 0371 64116986 13903828071

产品详情

无烟煤滤料是一种水处理行业过滤用滤料。无烟煤滤料是采用优质无烟煤为原料,经精选碎,粉,筛等工艺加工而成是普遍采用双层,三层快速过滤材料。适用于一般酸性,中性碱性的净化处理,具有良好的比表面积,各项指标均达到建设部(cj/t44-1999)标准。无烟煤滤料是特别从深井矿物中精选的,具有最高的含碳量百分比。无烟煤滤料采用人工分类,可减少无关矿物质并降低灰分含量。

还经过过滤和冲洗,确保其适合水过滤之用。

由于具有较好的固体颗粒保持能力,因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。

无烟煤滤料外观光泽好,呈球状,机械强度高,抗压性能好,化学性能稳定,不含有毒物质,耐磨损,在酸性、中性、碱性水中均不溶解,另外无烟煤颗粒表面粗糙,有良好的吸附能力,孔隙率大(52%),有较高的含污能力,因质轻,所需反冲洗强度较低,可节省大量反冲洗水量及电能。我们一贯奉行“用户至上”“质量第一”的经营宗旨;始终坚持“重合同守信用”的原则;严格执行热情周到的售后服务,坚持发扬良好的职业道德风尚。我们竭诚欢迎新老用户光临指导、实地考察、垂惠合作!

无烟煤滤料同石英砂滤料配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐过滤的最佳材料。是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力,降低工程造价和减少占地面积最有效的途径。广泛用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等生产前后的水质处理过程中。标准滤料标准无烟煤滤料采用优质碳块经精选、破碎、筛选加工而成,外观光泽度好,呈多棱形颗粒状,抗压耐磨性强,一般用于双层和三层过滤。标准无烟煤滤料理化性能分析含泥量% 4 固定碳% 80% 比重g/cm³ 1.4~1.6 容重g/cm³ 0.947 磨损率% 1.4 空隙率% 47~53 破碎率% 1.6 盐酸可溶率% 3.5

网址: www.rqjycl.com 电话: 0371-64116986 手机: 13607673872/13903828071

本产品的滤料类型是无烟煤,适用对象是水,用途是水过滤,性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,类型是高效,品牌是瑞清,规格是1-2,2-4