

净水材料无烟煤滤料 无烟煤

产品名称	净水材料无烟煤滤料 无烟煤
公司名称	巩义市正达环保材料有限公司
价格	950.00/个
规格参数	滤料类型:无烟煤 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	巩义市夹津口镇夹津口村
联系电话	15038051185

产品详情

无烟煤滤料简介

无烟煤俗称“白煤”，是煤化程度最深的煤。是一种水处理行业过滤用材料。我公司生产的精制无烟煤滤料(执行标准：中华人民共和国城镇建设行业标准(cj/t43-2005)是选用山西晋城和河南焦作两大矿区的优质无烟煤为原料。经破碎、筛分、水洗加工而成。特点是：固定碳含量高、密度大、强度大、外观光泽好、化学性能稳定、具有较好的固体颗粒保持能力，能可靠的提高悬浮颗粒的清除。不含有毒有害物质。在酸性、中性水中均不溶解。抗压耐磨性强，有足够的比表面积和合理的粒径级配。由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此能够可靠的提高悬浮颗粒清除能力。适用于生活饮用水及工业用水的过滤。

无烟煤滤料主要技术指标:

无烟煤滤料的技术要求：

- 1、无烟煤的破碎率和磨损率之和不应大于3%(百分率按质量计，下同)。
- 2、无烟煤的平均密度一般不小于1.4g/cm³,不大于1.6g/cm³。
- 3、无烟煤应不含可见泥土、页岩和外来碎屑。含泥量不应大于3%，密度大于1.8g/cm³的物质含量不应大于8%。
- 4、无烟煤的盐酸可溶率不应大于3.5%。

我们热诚欢迎社会各界朋友惠顾、指导工作！巩义市正达环保材料有限公司

厂址：巩义市夹津口工业园区销售处：巩义市新华路306号

邮编：451200 公司网站：www.15038051185.com www.zdhbcl.com 公司邮箱：zhengdahuanbao6688@163.com

联系人：张经理15038051185qq客服：303075667 联系电话：0371-89997736 传真：0371-63236878

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温，类型是高效，品牌是正达，吸附率是90（%），抗压力是 100（kgf），密度是1.4-1.6（g/cm³），孔隙率是52.65（%），磨损率是 0.30，硬度是3-3.5，化学成分是C，盐酸可溶率是 0.70（%），规格是0.5-1，1-2，2-4，4-8mm