

水洗无烟煤滤料 无烟煤滤料 水过滤专用滤料

产品名称	水洗无烟煤滤料 无烟煤滤料 水过滤专用滤料
公司名称	巩义市鹏程滤材有限公司
价格	850.00/个
规格参数	滤料类型:无烟煤 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	河南 巩义
联系电话	0371--64375529 13526718078

产品详情

无烟煤俗称“白煤”，是煤化程度最深的煤。是一种水处理行业过滤用材料。我公司生产的无烟煤滤料（执行标准：中华人民共和国城镇建设行业标准是选用山西晋城和河南焦作两大矿区的优质无烟煤为原料。经破碎、筛分、水洗加工而成。无烟煤滤料特点是：固定碳含量高、密度大、强度大、外观光泽度好、化学性能稳定、具有较好的固体颗粒保持能力，能可靠的提高悬浮颗粒的清除。无烟煤滤料不含有毒有害物质，在酸性、中性水中均不溶解。无烟煤滤料抗压耐磨性强，有足够的比表面积和合理的粒径级配。由于无烟煤滤料具有较好的固体颗粒保持能力，因此能够可靠的提高悬浮颗粒清除能力。无烟煤滤料适用于生活饮用水及工业用水的过滤。

1.产品介绍

无烟煤滤料不做单独使用，一般和石英砂滤料等其他净水材料配合使用。目前，无烟煤滤料是我国目前使用及其广泛的一种滤料。

我公司无烟煤滤料是采用优质无烟煤为原料，经两次粉碎、三次筛分加工而成，粒径级配合理，化学性质稳定，机械强度高，使用周期长，在酸、中、碱性水处理中均不容易溶解，在滤速、作用周期、性质稳定等方面具有鲜明的保证性，在双层、三层及多层滤池的使用中既不跑煤又不混层，有他固有的特性而著称，完全符合cj/t44-1999标准。

无烟煤滤料的技术要求：1、无烟煤滤料的破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分率按质量计，下同）。2、无烟煤滤料的平均密度一般不小于1.4g/cm³，不大于1.6g/cm³。3、无烟煤滤料应不含可见泥土、页岩和外来碎屑。无烟煤含泥量不应大于3%，密度大于1.8g/cm³的物质含量不应大于8%。4、无烟煤滤料的盐酸可溶率不应大于3.5%

2.技术参数

分析项目	测试数据	分析项目	测试数据
固定碳 (c)	85%	孔隙率	53%
磨损率	0.35%	密度	1.57g/cm ³
破碎率	0.68%	堆密度	0.947g/cm ³
盐酸可溶率	0.98%	不均匀系数	k ₈₀ 2
硫含量 (s)	0.05%	铜含量 (cu)	0.025%
锌含量	0.04%	其它重金属含量	不超过国家饮用水标准

3.包装及储存

无烟煤包装时用塑料编织袋包装，每袋50公斤。置于阴凉干燥处，不宜暴晒。

联系方式

公司名称：巩义市鹏程滤材有限公司

联系人：崔经理

手机：15638513158 13838285208

电话：0371-64375529 / 64571568

网站：<http://www.pclcgs.com>

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐低温，类型是初效，品牌是鹏程，吸附率是96（%），抗压力是85（kgf），密度是0.947（g/cm³），孔隙率是52.65（%），磨损率是 0.35，硬度是5，化学成分是C，盐酸可溶率是0.68（%），型号是--