

400kg空气锤- 空气锤

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 400kg空气锤- 空气锤 |
| 公司名称 | 淄川松龄恒泰锻压机械经营部 |
| 价格 | 50000.00/个 |
| 规格参数 | 类型:空气锤 品牌:安阳锻压 型号:c41-40kg |
| 公司地址 | 山东省淄博市淄川松龄鲁泰文化路北首小李村 |
| 联系电话 | 86 0533 5286944 15064345368 |

产品详情

)空转，提锤，连续打击，按压，单次打击。本锤有5种动作，均以脚踏和手柄操作。

(2)本锤由机身、压缩活塞、传动、锤杆导程、锤杆、砧座及操纵等主要部件构成

(3)锤的电器设备安装维护；设有下列保护；用附有热继电器的磁力启动器作过载保护和失压保护，用三相刀闸开关和熔断器作电源隔离和断路保护。由于锤在工作过程中由很大的振动，启动器不宜安装在锤身上，请用户接合安装处的条件，自行考虑从位置。所有不带电的导体，包括锤身、电机壳、启动器铁壳、防护铁管，都应有良好的接地保护。熔断器、熔丝容量约30安，不宜过大。安装工作完成，应检查接线的正确性。

(4)锤的安装；在气锤安装一个月前按基础图打好基础。所选择的土质强度为15公斤/厘米²，如土质疏松，则适当的加大地基的深度和面积。基础的上表面应保持水平，其误差不得大于0.5/1000。砧座上的指点的砧木应用于干燥的优质硬木（橡木或榆木）制造，并应进行防腐处理，支垫的木板可为整块的，也可用几块拼装，但须妥善修配和紧固。

(5)使用空气锤的工人，应当了解空气锤的构造及其正确的使用条件。必须经常保持空气锤的清洁，随时注意润滑情况是否良好，禁止用空气锤锻造冷金属或加热不够的金属。操纵机构要保持转动灵活，操作时，扳动操作手柄应平稳，变换操作行程时不要过猛。经常检查用泵给油情况，适当进行调整。电动机应经常保持清洁，定期的拆开，用压缩空气吹净或擦洗。经常保持工作钢球阀完整有效，以免发生撞击缸盖的事故。对空气锤及时修理，要更换另件时。

| 型号参数 | c41-25kg | c41-40kg | c41-65kg | c41-75kg | c41-150kg | c41-250kg | c41-400kg | c41-560kg | c41-750kg |
|--------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 打击能量kj | 270 | 530 | 850 | 1000 | 2500 | 5300 | 9500 | 13700 | 19000 |
| 喉口深度mm | 200 | 235 | 290 | 280 | 350 | 430 | 520 | 550 | 750 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 工作间高度mm | 240 | 245 | 280 | 300 | 370 | 450 | 530 | 600 | 670 |
| 打击次数min | 250 | 245 | 200 | 210 | 190 | 150 | 120 | 115 | 105 |
| 电机功率kw | 2.2 | 4 | 7.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 55 |
| 电机转速rin | 940 | 960 | 970 | 970 | 1470 | 1470 | 980 | 980 | 980 |
| 锻打原料直径m 45 m | 68 | 85 | 85 | 145 | 175 | 240 | 280 | 300 | |
| 锻打方料直径m 40 m | 52 | 65x65 | 65 | 130 | 145 | 220 | 270 | 270 | |
| 砧座重量kg | 247 | 500 | 800 | 1027 | 1800 | 3197 | 4800 | 6720 | 9000 |
| 锤的重量kg | 720 | 1600 | 2400 | 2360 | 4745 | 8642 | 8000 | 9800 | 17000 |

淄川恒泰是生产空气锤的专业厂家。本厂位于清代著名文学巨匠，世界短篇小说之王（聊斋志异）作者蒲松龄的故乡淄川。本厂技术力量雄厚，制造工艺精良，产品质量居同行之首。本锤操作灵活，结构合理，性能稳定，外形美观。本锤主要用于自由锻造，如延伸，墩粗，冲孔，弯曲，锻接等工作，也可进行胎膜锻造。本锤用途广泛，各大中小企业可根据自己的实际情况。选择不同规格的空气锤。满足加工需要。淄川恒泰主要生产空气锤整机及配件，冲床，剪板机，四柱油压机及配件。淄川恒泰多年来始终坚持以诚为本，以信求存，对产品严格要求，对客户积极负责的宗旨。赢得了广大客户及中间商的信赖与支持。生产的空气锤及配件销往全国各地及出口。买空气锤及配件就找淄川恒泰。经理刘刚热诚欢迎新老客户及中间商，来电来厂光临指导和洽谈业务。

本产品的类型是空气锤，品牌是安阳锻压，型号是c41-40kg，主电机功率是4（kw），重量是1600（kg），公称压力是40（kn），滑块行程是245（mm），行程次数是245（次/min），工作台尺寸是120x68x52（mm），喉口深度是235（mm），动力类型是电动，控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是二手，是否库存是是，属性是属性值