

# 立式钻床- 深孔钻床 臻城

产品名称	立式钻床- 深孔钻床 臻城
公司名称	滕州臻城数控机床有限公司
价格	23500.00/个
规格参数	类型:深孔钻床 品牌:臻城 型号:Z5140
公司地址	中国 山东 枣庄 滕州市 龙泉街道龙泉路东50米
联系电话	86 0632 8612499 18265254598

## 产品详情

### 5140/5150立式钻床参数

技术参数/型号		z5140a	z5150a
最大钻孔直径	mm	40	50
主轴最大进给抗力	n	16000	16000
主电机功率	kw	3	3
主轴最大扭矩	n.m	350	350
主轴转速级数及范围	mm/min	12级/31.5-1400	12级/31.5-1400
主轴每转进给量	mm/rev	0.056-1.80	0.056-1.80
主轴孔锥度	莫氏	4	5
主轴行程	mm	250	250
主轴箱行程	mm	200	200
主轴中心至导轨面距离	mm	335	335
主轴端面至工作台面距离	mm	750	750
工作台行程	mm	300 (手动)	300 (手动)
工作台面积	mm	560 × 480	560 × 480
机床净重/毛重	kg	1250/1890	1250/1890
外形尺寸	mm	1090 × 905 × 2530	1090 × 905 × 2530
包装箱尺寸	cm	265 × 112 × 144	265 × 112 × 144

z5140b z5150b "型号为十字工作台，左右前后可移动，也可根据客户要求安装进刀器。

## 【主要功能和特点】

主轴攻丝能实现自动反转。主轴自动进给、定程切削。主轴箱设有抗力保险精度高、噪声低、变速范围广。主轴各级变速机构灵敏可靠。操作系统集中，工人使用方便快捷，维修方便。主轴攻丝能实现自动反转。主轴自动进给、定程切削。主轴箱设有抗力保险，精度高、噪声低、变速范围广。

## 【立式钻床构成】

立式钻床、机床由主轴箱、立柱、底座、工作台等主要部分组成。机床要求布置足够的加强筋板，保证机床具有足够强度、刚性和高稳定性。结构先进可靠。主轴系统有高性能的传动精度和刚性。电机采用国内知名品牌,主轴、丝杆、主要电器元件、主要液压元器件采用当今市场上质量较高的主流产品。主轴各级变速机构灵敏可靠。操作系统集中，工人使用方便快捷，维修方便。

## 【产品相关说明】

立式钻床可以自动进给，它的功率和机构强度允许采用较高的切削用量，因此用这种钻床可获得较高的劳动生产率，并可获得较高的加工精度，立式钻床的主轴转速、进给量都有较大的变动范围，可以适应不同材料的刀具在不同材料的工件上的加工。并能适应钻、镗、铰、攻螺纹等各种不同工艺的需要，在立式钻床上装一套多轴传动头，能可时钻削几十个孔，可作为批量生产的专用机床使用。

本产品的类型是深孔钻床，品牌是臻城，型号是Z5140，主电机功率是3（kw），外形尺寸是1090x905x2500（mm），轴数量是双轴，钻孔直径范围是40（mm），主轴转速范围是31-1400（rpm），主轴孔锥度是MT4，控制形式是人工，适用行业是冶金，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修一年