

精密外圆磨床 台湾原装精密磨床

产品名称	精密外圆磨床 台湾原装精密磨床
公司名称	青岛铭锐达机械有限公司
价格	400000.00/台
规格参数	类型:外圆磨床 品牌:大光长荣 重量:1650 (kg)
公司地址	青岛市李沧区重庆中路566号
联系电话	0532-80914657 18663932976

产品详情

感谢您的关注，此机台标价并非真实成交价格，请与我司联系后再确定是否需要下单，谢谢您的配合。

技术规格书：

规格

gu20 × 40s

gu32/42 × 60s

gu32/42 × 100/150s

能力

两顶心间距离

400mm

600mm

1000/1500mm

工作台旋径

200mm

320/420mm

两顶心承受重量

60kg

100kg

研磨外径

160mm

280/380mm

砂轮头

旋转角度

$\pm 30^\circ$

手动距离

135mm

自动快速移动距离

25mm

40mm

滑座可补充移动量

95(总计255mm)

95(总计295mm)

小设定值

0.001mm

手轮每转(每刻度)

2(0.005mm)

手轮直进研磨量

0-0.35mm

砂轮

外径 × 宽 × 内径

305 × 38 × 127mm

355 × 50 × 127mm

转速 (变换皮带轮) r.p.m

2085/2495

1783/1940

工作主轴头

120 ° (+90 ° , -30 °)

顶针斜度

mt:3

mt:4

主轴转速 r.p.m (无段)

16-450

工作主轴负荷 (含夹具)

15kg(长度 : 100mm)

35kg(长度 : 150mm)

尾座

尾座轴移动距离

20mm

工作台

-3 ° , +12 °

-2 ° , +13 °

-3 ° , +8 ° (100) -3 ° , +7 ° (150)

行走速度

50/4000mm/min

小自动往复行程

8mm

手轮每转进给量（两段式）

20mm(2mm)

马达

砂轮轴

2.1kw(4p)

3.75kw(4p)

工作主轴

0.75kw(4p)

0.85kw

1.3kw

油压泵

0.75kw(6p)

砂轮轴润滑泵

0.18kw(2p)

研削液泵

内径主轴

0.375kw(2p)

0.75kw(2p)

容器容量

砂轮轴润滑油箱

12l

油压箱

65l

水箱

100l

机器重量

公斤

2000kgs

3000/3200kgs

3800/4000/4200/4400kgs

*本公司保留机械规格变更之权利，恕不另行通知。