

# 超养眼 VMC-850L-

产品名称	超养眼 VMC-850L-
公司名称	常州首誉精密机械有限公司
价格	265000.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:首誉精机 型号:VMC-850L
公司地址	中国 江苏 常州 新北区 晋陵中路217号4107室
联系电话	86 0519 68780103 15861192845

## 产品详情

首誉精密机械有限公司产三轴联动vmc-850l立式加工中心。本机床由本公司多年机床设计经验为一体的先进数控立式加工中心，它适合于零件及复杂型面的加工。它运用最先进的设计技术的生产管理方法，最先进的检测与修正设备，以实现稳定的质量控制，保证每台设备的原始与出厂精度符合国家标准！

### b、基本数据：

三轴联动加工中心机在装备合适刀具和夹具情况下适用于：

零件铣、镗、钻、铰、攻丝等加工。

复杂结构件和零部件的加工。

模具型面半精加工和精加工。

小型型注塑模具，汽车模具，工业产品，电子电路等轻型加工。

### c、机床结构：

铸件强度高、吸震性好且稳定可靠。采用高温逐步降温，使较厚部分得以内外一致，不因冷却速度不一致而产生质量变异。机器结构采用先进的有元素分析（fem），以确保结构体的最佳刚性，耐高速加工及低重心等特性。为进一步提高其切削刚性和高速加工稳定性，该机型采用了众多的独特设计结构：如采用加强型倒人字形立柱、加宽型整体铸造全支撑底结构设计；为了使该机型更好地实现高速加工，设计人员还特意在z轴增加配重式保固运行机构，以防止在高速加工中，z轴频繁上下移动而造成重切削时，发生无配重情况下增加影响加工精度。本公司之所以采用如此众多的独特设计结构，目的只有一个：制造更为适用的设备，为客户创造价值。

d、主要性能：

vmc-850I立式加工中心符合贵方的技术规格要求，机床的结构保证有足够的静态、动态、热稳态刚度和精度，本机采用先进技术，保证系统具有良好的动态品质，所选伺服电机系统执行元件精度高，可靠性好抗干扰能力强、响应速度快。

先进的日本fanuc系统保证方便的使用和操作。

机床具有良好的安全性能、不污染环境、维修方便、安全防护符合ce标准。

三、产品规格

vmc-850I立式数控铣床/加工中心 参数

1.移动行程	左右行程 (x) mm	800	
	前后行程 (y) mm	500	
	上下行程 (z) mm	500	
2.主轴中心至立柱导轨距离mm		560	
3.主轴端面至工作台面距离mm		110-610	
4.工作台规格	工作台面尺寸mm	500*1000	
	工作台t型槽—数目	5	
	尺寸*间距mm	18*90	
	工作台承重kg	600	
5.主轴锥孔(型号/套筒直径mm)		bt40/ 150	
6.主轴spindle转速 (rpm 转数 / 分)		40-8000	备注：
7.推荐选用电机参数  (主电机/kw , x、y、z轴/kw)		主轴sp 7.5-11.0kw ;	x、y、z轴及主轴 (无极调速)  主轴润滑：使用 滑，全封闭，免
		x轴 1.8kw ;	
		y轴1.8kw ;	
		z轴 1.8kw	
8.滚珠丝杆	x.y轴滚珠丝杆规格mm	40*12	
	z轴滚珠丝杆规格mm	40*12	
9.线轨规格	x轴线轨规格	msa35la	
	y轴线轨规格	msa45la	
	z轴线轨规格	滑动导轨	
10.联接 (传动) 方式	x.y.z电机联接方式	直联 (传动)	
	主轴spindle联接方式	皮带 (传动)	
11.进给速度g00、g01 (速率 )	g00快速进给mm/min	x轴快速进给mm/min	24m/min(理论值)
		y轴快速进给mm/min	24m/min(理论值)
	rapid feedrate	z轴快速进给mm/min	20m/min(理论值)
	g01切削进给mm/min	x轴切削进给mm/min	/(依据实际情况)
		y轴切削进给mm/min	/(依据实际情况)
	cut feedrate	z轴切削进给mm/min	/(依据实际情况)
12.最小输入单位mm	脉冲当量mm	0.001	



: (提供色板)

23.机械重量kg	毛重kg	6 500
24.正常使用条件	环境温度	0—40
	湿度%	85

备注：本公司随时在进行机器的改进工作，因此保留技术参数的权利，变更时恕不另行通知。若签订合同，则

本产品的类型是立式加工中心，品牌是首誉精机，型号是VMC-850L，重量是5500（kg），主电机功率是11（kw），界面语言是中文，主轴转速范围是8000（rpm），定位精度是0.005/300，刀具数量是24，三轴行程(X\*Y\*Z)是800/500/500，T型槽尺寸(宽\*数量)是5-18-90，动力类型是机械传动，布局形式是立式，作用对象是其他，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是一年质保，两年延保