燃煤热风炉|自动燃煤热风炉|15万大卡燃煤热风炉

产品名称	燃煤热风炉|自动燃煤热风炉|15万大卡燃煤热风炉
公司名称	青州康得机械有限公司
价格	14000.00/个
规格参数	加工定制:是 循环方式:其他 适用燃料:多种燃料
公司地址	中国 山东 潍坊 青州市 弥河镇王家小庄
联系电话	86 0536 3815858 13280709053

产品详情

一、产品介绍

全自动燃煤热风炉采用了集燃烧与换热为一体、以炉体高温部位进行换热的最新间接加热技术。烟气和空气各走其道，加热绝对无污染，热效率高达65～80%，升温快、体积小、安装方便、使用可靠，且价格低(与1吨锅炉相比，该加热系统只相当于锅炉加热系统价格的一半)。采取了耐高温措施，从而使其寿命比列管式热风炉大大提高,输出热风温度可达300摄氏度,采用特殊设计输出热风温度可达500-800摄氏度,同时采用了烟气纵向冲刷散热片和负压吸式排烟方式,换热部位不积灰尘,无须清理,热性能稳定.可使用各种煤或材作燃料,并配有二次进风装置,燃烧完全.该炉的个项技术经济指标均达到了国内领先水平.

该炉为通用性热风加热装置,与各种物料的干燥设备配套使用.广泛用于粮食,种子,饲料.果品,脱水蔬菜,香菇,木耳,银耳,茶叶,烟叶等农产品,食品,医药药品,化工原料，轻重工业产品的加热除湿.还可用于各种设施的加热以及库房除湿。

二、设备的组成： 热风炉主体、烟囱、烟囱余热回收装置、助燃装置、风机、电控测温设备、进风管道、回风管道、换气装置等组成。 三、设备的工作原理： 由热风炉产生纯净的热风，热风温度最高达180℃，金属管道经热风炉出风口直接进入所需供暖的空间（后面部分可用帆布袋通风），进风管道有呈120 ° 角的散风口，合理调整空间的风量与温度（如需局部高温另加阀门调节），再有热风炉顶部主风机将烟囱余热和所需供暖空间的空气回收循环。助燃装置合理调整热风炉进氧量，控制火焰大小，控制出风温度；对需要加湿的外加自动加湿装置。

四、设备的特点：
1、采用回旋式换热方式，热能转换效率高；烟囱热能回收装置，热能利用率高。 2、采用管道送风，将空气加热后送入室内，空气新鲜、温度均匀；不用水，没有水垢和结冰隐患，也不用另外安装散热器，不存在二次换热；热风炉炉体五面都有50mm厚度优质玻璃棉保温，最大限度的减少了热量的散失，整体热利用率达到90%以上。 3、采用更先进的负压富氧燃烧技术，对煤或其他燃料不挑剔，不管

用什么煤都能保证燃烧通透，完全避免正压燃烧带来的炉温不匀、燃烧不透、烟气四溢、局部烧损等缺陷；节能走在起点—从燃烧开始。 4、炉膛内热交换部分--耐火管采用我公司专利抗蚀技术制造，能长期在1450℃高温下使用，不损坏，从而使热风炉的无故障运行提高了3-5年，整体使用寿命达到8年以上。 5、整套设备投资节省，易操作，安全可靠，基本无维修费用，安装方便，采暖效果极好，是办公室、车间、花卉大棚、蔬菜大棚、禽畜养殖等行业的理想供暖设备。
6、燃煤省：此种方式燃煤是普通热水锅炉、蒸汽锅炉的50%以下 五、使用环境：
1、办公室、喷漆车间、纺织车间（带自动加湿）等 2、花卉大棚、蔬菜大棚 3、禽畜养殖大棚

本产品的加工定制是是，循环方式是其他，适用燃料是多种燃料，燃料是燃煤锅炉，品牌是康得，型号是KD-15，燃烧方式是室燃炉，出口压力是高压，锅炉用途是工业锅炉，适用范围是种植养殖加温设备，结构形式是卧式，燃料耗量是12-20kg