

## SZL6-1.25燃煤全自动链条蒸汽锅炉-

产品名称	SZL6-1.25燃煤全自动链条蒸汽锅炉-
公司名称	青岛幸福锅炉热电设备有限公司
价格	200000.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:组装锅炉 品牌:火童
公司地址	青岛平度市蓼兰镇工业园
联系电话	86-0532-88382888 18063107677

## 产品详情

szl6-1.25蒸汽锅炉优点：

szl系列旋风燃烬室蒸汽锅炉全部通过国家技术鉴定，并获得三项专利，该系列产品获得国家科技进步二等奖，原机电部优良节能产品称号，新加坡新产品博览会金狮奖，获国家科委火炬计划优秀项目、国家科技成果重点推广项目。

该系列产品采用双锅筒偏置炉膛结构，呈d型布置，技术含量高，环保节能。其特点如下：1:炉膛内设计了旋风燃烬室，炉内高温烟气通过时高速旋转，得以充分燃烧，提高了锅炉热效率，使大的灰尘颗粒沉降下来，达到炉内二次燃烧、一级除尘的效果，从而达到节能、降耗、高效、环保。该设计获得了国家专利。  
2:新型的大块多孔炉排片，通风均匀，漏煤少，强度大，减少了炉排事故率，且维护方便。该设计获国家设计专利。  
3:独立的风室结构，使纵向风室间风量调节灵敏可靠，横向布风均匀，克服了风塞、窜风、偏烧现象，该设计亦获国家专利。

szl6-1.25蒸汽锅炉技术参数参照下表中红色竖列，欢迎随时拨打电话0532-85330856 15064213823（24小时）与朱文涛先生沟通联系。

项目/参数/型号		szl6-1.25-aii	szl8-1.25-aii	szl10-1.25-aii	szl15-1.25-aii	szl20-1.25-aii
额定蒸发量度	t/h	6	8	10	15	20
工作压力	mpa	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
蒸汽温度		1.94	1.94	1.94	1.94	1.94
给水温度		20	20	105	105	105
锅炉热效率	%	80.6	81.86	81.17	82.34	82.95
锅炉受热面积	m <sup>2</sup>	137.6	175	210	435	578
炉排面积	m <sup>2</sup>	7.23	8.6	11.72	16.4	18.87
燃料	煤种	ii类烟煤，低位发热值17700-21000kj/kg				

消耗量		kg/h	900	1280	1450	2340	3180
大件运输尺寸(长x宽x高)		m	7.83x3.34x3.46	8.82x3.34x3.46	7.1x3.4x3.58x3.5x2.7	9.05x3.35x3.69	10.6x3.35x3.69
主汽阀通径		m	pn1.6 dn125	pn1.6 dn125	pn1.6 dn125	pn1.6 dn125	
给汽阀通径		m	pn1.6 dn50	pn1.6 dn50	pn1.6 dn50	pn1.6 dn65	pn1.6 dn65
大件运输重量		t	36	45	23/27	24	27
锅炉主体安装后外形尺寸(长x宽x高)		m	10.4x5.33x3.46	11.6x5.4x3.9	8x4.5x6	12.3x5.3x7.2	14.2x5.3x8.04
锅炉总重		t	42	48	88.69	108	116
给水泵	型号		db12-25x7	dg12-25x7	dg12-25x7	dg20-35x5	dg25-35x5
	电机功率	kw	15	15	15	22	22
鼓风机	型号		4-72no4.5a	4-72no8.55a	4-72no8.5a	tg15-1	tg20-1
	风量	m <sup>3</sup> /h	9194	9369-18137	9369-18137	23000	32079
	风压	pa	2036	2535-3391	2535-3391	1960	2559
	电机功率	kw	7.5	18.5	18.5	18.5	30
引风机	型号		yt6-1	y6-41-13 no11.2d	y6-41-13 no11.2d	y250m-4	y280s-4
	风量	m <sup>3</sup> /h	22000	41773-21578	41773-21578	40000	54520
	风压	pa	3626	2764-3697	2764-3697	3038	3236
	电机功率	kw	37	45	45	55	75

本产品的加工定制是是，安装方式是组装锅炉，品牌是火童，型号是SZL6-1.25，燃烧方式是层燃炉，循环方式是直流锅炉，出口压力是中压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是900KG/H，适用范围是各种工业用炉，结构形式是卧式