

## 燃立式煤蒸汽锅炉，手烧节能常压锅炉

产品名称	燃立式煤蒸汽锅炉，手烧节能常压锅炉
公司名称	泰安市岱岳区山口镇腾达常压锅炉厂
价格	6800.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:腾达常压锅炉
公司地址	中国 山东 泰安 岱岳区 山口镇 山口东村
联系电话	86 0538 8613265 13365486685

## 产品详情

Lsg(h) -0.4(0.7)--aII系列立式蒸汽锅炉是我公司研制的新型节能产品，该系列锅炉主要由锅壳、封头、炉胆、炉胆顶、下脚圈、冲天管等受压元件组成。其中Lsg(0.1-0.95)--0.4(0.7)—aII设有二次进风装置，是我公司研制的环保节能产品。根据煤在炉膛内的燃烧机理，采用了多种先进技术措施，首先在炉排面至拱形横水管下设燃烧区且未布置受热面，降低了水冷度，提高了着火区的温度，有利于燃料的燃烧燃尽。其次，在拱形横水管上、下方浇筑了耐火层，并布置了二次进风装置，补充了燃烧区的氧气，使烟气中携带的细小炭粒在高温炉拱下停留的时间大大延长，得到充分的燃烧，降低了不完全燃烧的热损失，同时降低了排尘浓度和烟气黑度，达到了环保节能的目的。

此系列锅炉为立式横水管锅炉，与火管锅炉比较，结构简单，使用寿命长，运行不用引风机，运行费用低。

Lsg(h) -0.4—aII型系列蒸汽锅炉主要技术参数：

型号	Lsh0.02-0.4-aII	Lsh0.030-0.4-aII	Lsh0.05-0.4-aII	Lsh0.07-0.4-aII	Lsh0.1-0.4-aII
名称					
额定蒸发量	0.02	0.030	0.05	0.07	0.1
额定蒸汽压力	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
额定给水温度	20	20	20	20	20
额定蒸汽温度	152	152	152	152	152
受热面积	1.28	1.5	2.1	2.85	4.3
设计效率	68	68	68	68	68
适用煤种					

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是腾达常压锅炉，型号是各种，燃烧方式是沸腾炉

, 循环方式是自然循环锅炉, 出口压力是高压, 锅炉用途是生活锅炉, 燃料耗量是10, 适用范围是广泛, 结构形式是立式