

## -食品淀粉专用气流烘干机

产品名称	-食品淀粉专用气流烘干机
公司名称	常州丰耀干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:丰耀 型号:QG-50
公司地址	天宁区郑陆镇横沟村工业园
联系电话	13915049599

## 产品详情

进风温度：	50---200 ( )	功率：	11 ( kw )
干燥介质：	烟道气	应用领域：	食品，药品，化工
适用物料：	多种可用	湿物料运动方式：	喷雾式
加工定制：	是	脱水量：	100 ( kg/h )
装机功率：	11 ( kw )	进风量：	50--260 ( kg/h )
重量：	1200 ( kg )	品牌：	丰耀
工作原理：	脉冲	外形尺寸：	3.0x6.0x14 ( m )

qq脉冲气流干燥机

质现象，产量可比一般干燥机干燥有显著提高，用户可在短期内取得较高的经济效益。适应物料：

这种类型的设备，适应的物料比较多，除基本型提及的物料外，还有：安眠酮、a . b . c中间体、a . b . s树脂、a . s . c、白炭黑、苯茶吡唑酮、茶粕、草酸催化剂、促进剂m . d . m、触媒、沉淀炭粉、对乙酰氨基苯磺酰氨、对氨基水杨酸、哆耳玛托、对苯二酸、二乙苯铵、二氧化钛、活性炭、氟硅酸钠、氟石矿、硅胶粉末、合成树脂、磷酸钙、聚丙烯树脂、金霉素、焦硅酸钠、糠氨酸咖啡渣四环素、三氧化铁、碳酸钙、玉米蛋白、氧化铁、石膏缓凝剂等。

重点推荐：用于木粉、木屑、米糠、麸皮干燥

上述这类物料具有特殊性：比重轻，加料难，易燃，易爆。针对此情况，我公司技术部门开发研制的新型气流干燥机，在原气流干燥机的基础上改进了加料形式，解决了“架桥”现象。创新改进了旋风分离器，解决了物料翻滚不出料的现象。系统集成，控制先进，超温报警连锁关闭热源，有效解决了温度过高引起的燃烧爆炸问题。

技术参数表：

型号	蒸发水份 kg/h	装机功率 kw	占地面积 m <sup>2</sup>	高度 m
qg50	50	7	20	14
qg100	100	13	32	14
qg200*	200	21	40	15
qg250	250	24	64	15
qg500	500	43	96	18
qg1000*	1000	100	120	18
qg1500*	1500	150	20	20

注：部分参数设计时视不同物料有所调整，以设计为准。

原理： qg系列脉冲式气流干燥机是大批量的干燥设备，它采用瞬间干燥的原理，利用载热空气的快速运动，带动湿物料，使湿物料悬浮在热空气中，这样强化了整个干燥过程，提高了传热传质的速率，经过气流干燥的物料，非结合水分几乎可以全部除去，并且所干燥的物料，不会产生变

本产品的加工定制是是，品牌是丰耀，型号是QG-50，适用物料是多种可用，干燥介质是空气，工作原理是脉冲，湿物料运动方式是喷雾式，应用领域是化工食品医药等，脱水量是100 (Kg/h)，装机功率是11 (KW)，进风量是50-260 (Kg/h)，进风温度是50-260 ( )，功率是11 (kw)，外形尺寸是3.0\*6.0\*14 (m)，重量是1200 (kg)，规格是QG-50