

# 卧式刮刀卸料离心机 卸料离心机

产品名称	卧式刮刀卸料离心机 卸料离心机
公司名称	德清中土化工有限公司
价格	40000.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:卸料离心机 结构类型:落地式
公司地址	中国 浙江 湖州 德清县 武康镇康民路169-171号
联系电话	86 572 8688676 13336112777

## 产品详情

主要特点：1、采用plc和触摸屏控制，按预定程序自动运行，可实现人机对话，操作、维护方便。2、动作元件采用电气-液压自动控制。进料前清洗、加料、初过滤、洗涤、精过滤、卸料、气体反吹、批次间清洗等全过程监控。3、独立电气控制箱，实现远距离控制。4、安全保护：转速检测，过振动保护，开盖保护，电机过载过热保护，刮刀旋转机械电气双重保护。5、机架采用全焊接式结构，结构紧凑，机器承载强度高。隔墙式设计，传动、机座、电机、液压系统均安装于非洁净区，转鼓、机壳位于洁净区，机架面板与墙体柔性联接，将洁净区与非洁净区隔离。6、机壳为大翻盖形式，便于对转鼓进行完全清洗；快开式液压锁紧结构，操作方便。

7、电机与离心机主机为整体安装，方便用户安装和使用，并减小机器占用空间。8、全密闭结构，密封件采用硅橡胶或氟橡胶。

9、采用变频控制，转鼓转速无级可调。可按工艺要求设定加料、洗涤、分离、卸料、残余滤饼吹扫等速度。10、设计隔振装置和橡胶减振基础，机器运转平稳，振动和噪声大大降低，改善生产车间和工作环境，减小机器振动对设备和环境的危害。11、离心机与分离介质相接触部分的材料均为不锈钢制造，提高了机器的耐腐蚀性能和卫生要求。12、配置气体反吹装置（选装件），可在刮料时辅助刮刀进行刮料，减少残余滤饼层。

13、配置在线清洗系统（选装件），在离心机内部诸如转鼓外表面、卸料斗、视镜、转鼓底部等设置多个清洗头，可在线（在位）进行冲洗，以便能实现工艺上的洁净度要求。14、配置氮结构图

技术参数：

项目 items	gkf800n	gkf1000n	gkf1250n
转鼓直径basket dia(mm)	800	1000	1250
转鼓长度basket	400	500	625

length(mm)			
转鼓容积basket volume(l)	80	172	340
最大装料限量max.charge(kg)	120	240	425
转鼓转速rotation rate of basket(r/min)	1500	1350	1200
分离因数relative centrifugal force	1007	1020	1007
电机功率power of motor(m)	30	37	55
外形尺寸(长x宽 x高) overall dimension(lxwxh)(mm)	5500	8500	13000
机器重量weight(kg)	2500 × 1600 × 1800	2800 × 1800 × 2000	3820 × 2450 × 2100
处理能力和分离参数 (参考值)			
项目 items	产量 (湿基) t/hproductivity(one wet basica)	含水量%moisture content of cake	固相损失%solid-phase material loss
gkh800n	0.8-1.2	35-38	0.05
gkh1000	2-2.5	35-38	0.05
gkh1250	3.5-4.5	35-38	0.05
gkh1600			

本产品的加工定制是否，类型是卸料离心机，结构类型是落地式，布局形式是卧式，适用对象是粮食,沙子、泥土,淀粉，结构和分离要求是分离机，分离因素Fr值范围是高速离心机，品牌是上海，型号是WG800，电机功率是30（kw），重量是3200（kg），应用领域是化工,制药,医用、制药,食品，转鼓直径是800（mm），转鼓转速是1420（r/min），产品类型是二手，用途是工业用，自动化程度是半自动