

优质低温装置绝热用珠光砂珍珠岩

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 优质低温装置绝热用珠光砂珍珠岩 |
| 公司名称 | 信阳市上天梯发全珍珠砂厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 产商:发全 含量:69-72 (%) 硬度:3 |
| 公司地址 | 中国 河南 信阳市 信阳市上天梯管理区 |
| 联系电话 | 86 0376 13837661279 13837661279 |

产品详情

产商 发全 含量 69-72 (%)
硬度 3

产品描述 珍珠岩是一种超轻质、保温绝热材料。它具有容重轻，导热系数低，色泽洁白，吸音性能好，还具有无毒无味不燃不蛀，耐酸耐碱耐腐蚀等优点，其价格性格是其它保温材料所不能比拟的。目前已广泛用于国防、冶金、石油、化工、冷藏、电力、轻纺、食品过滤、民用住宅建筑和室内装饰等行业。

2、珍珠岩化学成份(%)sio alo mgo feo ko cao nao71.82 12.37 0.19 0.79 4.69 0.83
3.553、珍珠岩物理性能项目容重粒径使用温度低温负压低温常压含水率ph值单位kg/m mm c (w/mk)
%性能 65 0.15 ~ 2.5 -200 ~ 800 0.002(0.00464) 0.02(40.024) 2 6.5 ~ 7.5