

珠光砂 发全珍珠岩

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 珠光砂 发全珍珠岩 |
| 公司名称 | 信阳市上天梯发全珍珠砂厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 产商:发全珍珠岩 |
| 公司地址 | 中国 河南 信阳市 信阳市上天梯管理区 |
| 联系电话 | 86 0376 13837661279 13837661279 |

产品详情

产商 发全珍珠岩

珠光砂是一种由酸性火山玻璃质熔岩经破碎、预热、焙烧膨胀而制成的具有多孔结构的、白色、粒状松散材料、具有容量小、导热系数低、化学稳定性好、不燃、无毒、无味、吸音等特性。广泛应用于低温液体容器及其它低温设备。

fsg防水保温板是以膨胀珍珠岩散料为骨料。加入防水剂和粘结剂进行配制、筛选、加压成型、烘干等工序制成的隔热防水保温板，具有容重轻、导热系数小、稳定性好、强度高优点、特别是憎水性能好，憎水率可达98%以上，是我国整体性防水保温的创新产品，是适用于各类工业建筑，民用建筑的屋面、墙体和地下室等工程的一种防水、隔热、保温的理想材料。性能：fsg防水保温板因其功效卓著，因此社会效益极佳。首先，fsg防水保温板容重小，可大大减轻各类建筑屋面的荷载，因此为国家节约了大量建筑费用。其次，fsg防水保温板具有优异的防水性能，大大减少了屋面渗漏造成的损失，节约了大量的维修资金。第三，fsg防水保温板具有突出的防水功能和较小的导热系数，成为各种隔热、保温、保冷工程的重要建筑材料，使用后对节约能源(煤、电、汽)具有十分重要的作用。另外，fsg防水保温板使用安全可靠，无毒无嗅，不燃烧，对环境无污染，长期存放不变质，不吸湿，各类建筑屋面使用后对改善生活、工作环境具有积极的意义。应用范围：适用于各类建筑屋面、墙体、保温、隔热、保冷工程。产品规格：500*250*50,60,70主要技术参数：主要技术指标为：密度 < 220kg/m³；抗压强度 > 400kpa；导热系数(25±5) < 0.063w/m.k；憎水率 > 98%;质量含水率 < 5%。fsg防水保温板的问世，有效地解决了各类建筑屋面保温、隔热和防水功能于一体的技术难题，节约了大量的建设和维修资金。