

汽输发电机用聚四氟弹性带，膨胀四氟弹性带

产品名称	汽输发电机用聚四氟弹性带，膨胀四氟弹性带
公司名称	廊坊彼德密封材料有限公司
价格	90.00/个
规格参数	材质:聚四氟乙烯 使用温度:280 () 适用范围:泵,釜
公司地址	大城县城南工业园区
联系电话	0316-3289288 15630671777

产品详情

四氟弹性带是采用纯聚四氟乙烯分散树脂，通过压条，高温拉伸而成，具有低摩擦系数，耐化学腐蚀、密封性较好，可在-250 --+280 温度下使用适合于反应釜、汽输发电机及各种异形口罐、桶的密封。四氟粘胶带保留了聚四氟乙烯的耐化学腐蚀的性能，同时具有柔韧性、压缩回强性、和优良的抗蠕、冷流特性，且具有抗拉强度。四氟胶带可粘贴于法兰密封面上，使用时几乎不存在浪费。在中、低压力下的法兰密封部位，是一种较为经济实用的密封材料。技术参数产品规格 10—100mm 最高使用温度 280 最高使用压力 6.3mpa ph值

本产品的材质是聚四氟乙烯，使用温度是280 ()，适用范围是泵,釜，作用是防腐密封，是否进口是否，品牌是彼德，型号是1mm-10mm，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用压力是6.3 (MPa)，截面形状是矩形，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压