

# 油田钻机用风动绞车 巨菱

产品名称	油田钻机用风动绞车 巨菱
公司名称	上海祥登起重设备有限公司
价格	31000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:巨菱 型号:XJFH风动绞车
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号4号楼-429
联系电话	15021377707

## 产品详情

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

xjfh系列风动绞车: xjfh 系列风动绞车是以风动马达为动力, 通过齿轮减速机构驱动卷筒, 实现重物牵引和提升的绞车装置。它具有结构紧凑、操作方便、工作安全可靠、维修简单、运转平稳、无级变速等优点。作为防爆牵引, 提升动力装置, 特别适用于油田、地质钻井、矿山开采及易爆、易燃气体等场所, xjfh 系列风动绞车按底座结构型式可分为普通高底座、普通矮底座、法兰座、梯形扣座、直丝扣座、油壬座、耳板座等多种型式, 按制动系统类型可分为单刹(手刹)、双刹(手刹脚刹、手刹断刹)、三刹(手刹脚刹断刹)。用户可根据不同习惯和使用场合选用。另外, xjfh 系列风动绞车还备有压扣钢丝绳、吊钩、卸扣、坠链、气处理三联件等自选配置, 用户可根据自身需求及所选绞车进行选用。产品型号编写及说明xjfh -

/  
xjfh: 活塞式风动绞车。

第一层绳最大提升力:  $\times 10 \text{ kn}$ 。 最大绳速:  $\text{m/min}$ 。  
产品变型标示: 基本型无代号。 底座形式标示: 普通高座: 省略; 普通矮座: l;  
法兰底座: f; 梯形扣底座: t; 直丝扣底座: m; 油壬底座: y; 耳板底座: e。  
制动形式: 单制动手刹: 省略; 双制动(手刹+脚刹): s; 双制动(手刹+断刹): z;  
三制动(手刹+脚刹+断刹): zs。 排绳机构标示: 无新型排绳: 无标示; 附带新型排绳机构: p。

本产品的加工定制是是, 品牌是巨菱, 型号是XJFH风动绞车, 适用领域是矿山、油田、化工厂等易燃易爆场合, 料斗容量是0 ( $\text{m}^3$ ), 牵引力是54-100 (KN), 生产能力是50-120 ( $\text{m}^3/\text{h}$ ), 动力功率是0.8-22 (kw), 外形尺寸是720X340X530 (mm), 残压是15, 类型是绞车, 规格是720X340X530