

吹风双人三吹外彩钢板内不锈钢风淋室.

产品名称	吹风双人三吹外彩钢板内不锈钢风淋室.
公司名称	吴江市汾湖镇维尔克净化设备厂
价格	7800.00/个
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:双人三吹 箱体材质:外彩钢内不锈钢
公司地址	江苏吴江市汾湖镇金家坝经济开发区
联系电话	86 0512 63204432

产品详情

创建洁净的空间，是我们不变追求—吴江市汾湖镇维尔克净化设备厂宗旨，维尔克是一家专业设计与生产净化设备厂家，技术力量雄厚.设备先进.工艺独特，产品畅销国内外，深受客户欢迎，购买维尔克净化设备保修一年[不是人为造成属保修范围]，如采购数量多可批发销售,诚招全国净化设备代理商，加盟热线0512-63204432。

吴江市汾湖镇维尔克净化设备厂是一家专业研发设计与制造净化设备产品企业,维尔克fls系列风淋室介绍:也称风淋间，它是人员或货物进入洁净区由风机通过风淋喷嘴喷出经过高效过滤的洁净强风吹除人或物体表面吸附尘埃的一种通用性很强的局部净化设备。

维尔克风淋室介绍:

风淋室是人进入洁净室所必需的通道，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室/货淋室系列产品是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间。当人与货物要进入洁净区时需经风淋室吹淋，其吹出的洁净空气可去除人与货物所携带的尘埃，能有效的阻断或减少尘源进入洁净区。风淋室/货淋室的前后两道门为电子互锁，又可起到气闸的作用，阻止未净化的空气进入洁净区域。风淋室有人用风淋室系列、物用货淋室系列；吹淋方式有单侧吹淋、双侧吹淋、顶部吹淋等多种组合；风淋室门有手动门、自动门、快速卷帘门等多种选择。高科技智能语音风淋室带有语音提示系统，人在吹淋时由自动语音系统提示让人有次序的完成整个吹淋除尘过程，人性化语音提示给人一种亲切感觉，并达到有效的净化效果，经过高效过滤后的高速洁净气流由可旋转喷射至人/货上，有效而迅速的清除人/货从非洁净区所夹带的尘埃粒子。

维尔克风淋室&风淋通道标准配置功能及特点：

- 1.采用全自动控制运行，双门电子互锁，感应自动吹淋，吹淋时双门锁闭。
- 2.冷板喷塑系列，采用多层酸洗技术，静电无尘喷塑处理。

- 3.采用不锈钢拉手、加厚不锈钢底板、不锈钢喷嘴作为基本配置。
- 4.采用数显吹淋时间，风淋时间为0~99s可调，并显示已风淋时间。
- 5.采用新型设计理念设计的送风吹淋系统风速可达到25m/s~32m/s的超强风速，确保进入洁净室的人员及货物达到彻底除尘的完美效果。

维尔克风淋室特点

- 1、自动化控制：系统采用plc智能化的控制方法，控制面板上led显示屏可正确显示风淋的运行状态、双门的互锁状态、风淋周期进度和延时开门状态。并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室；
- 2、人性化操作：人性化的控制面板设计，清晰的指示灯指示，给予用户清晰正确的风淋流程指示。软键触按式时间继电器，led显示及设置吹淋时间，范围在0-99s可调,用户可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间；
- 3、高洁净度、高风速：采用高性能初、高效过滤器两级过滤系统，无隔板低阻力高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。配全不锈钢多角度可调喷嘴，双涡壳外转子大风量低噪风机，风嘴出口风速高达25m/s以上，吹到人体上风速18m/s以上
- 4、模块式结构：风淋室箱体采用模块化设计方案，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。一台风淋室由一节或多节风淋单元组成，对于大体积的风淋设备，可分拆成多个模块，使得生产、运输、安装特别方便、快捷；
- 5、高性能、高密封：采用进口电子元器件，运行性能稳定可靠，先进的减噪静音装置系统及采用eva密封材料，密闭性能高。

维尔克风淋室别称

维尔克风淋室又称为风淋，洁净风淋室，净化风淋室，风淋房，吹淋房，风淋门，浴尘室、吹淋室，风淋通道，空气吹淋室。

维尔克风淋室结构说明

- 1.风淋室由箱体、门、高效过滤器、送风机、配电箱、喷嘴等几大部件组成。
- 2.风淋室的底板通常由不锈钢制成，箱体用不锈钢或钢板折弯焊接表面为乳白色烤漆。
- 3.箱体采用优质的冷轧钢板制造，表面静电喷塑处理，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐磨擦，易清洁。
- 4.箱体主材及外形尺寸可根据客户要求定制。

维尔克风淋室分类

维尔克风淋室根据吹淋方式可分为：顶吹风淋室，单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，双人三吹风淋室，多人双吹风淋室，多人三吹风淋室，转角风淋室。

维尔克风淋室根据箱体材质不同可分为：不锈钢风淋室，钢板风淋室，外钢板内不锈钢风淋室，彩钢板

风淋室，外彩板内不锈钢风淋室。

维尔克风淋室根据自动化程度不同可分为：智能语音风淋室，自动门风淋室，防爆风淋室，快速卷帘门风淋室

维尔克风淋室根据使用对象不同可分为：人淋室，货淋室，风淋通道，货淋通道。

维尔克风淋室的作用

风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。

维尔克风淋室材质

风淋室箱体普通型采用“eps”系列50mm夹芯彩钢板和配套铝型材制造，其特点是造价低并和净化室是同一材质，整体感较好。较高级的采用1.2mm厚冷轧钢板和配套型材制造，风淋室表面采用静电喷塑，其特点是美观，现代；其内壁、门还可以用不锈钢制作，其效果更显豪华。高级的为全不锈钢制造，门为感应自动移门，操作系统采用智能程序plc控制系统，为现代先进企业首选产品。

维尔克fls系列风淋室技术参数:

维尔克风淋室型号	fls-1a	fls-1c	fls-2c
使用人数	单人	单人	双人
风淋时间	0-99s(可调)		
喷嘴数量	6个(单侧)	12个(两侧)	24个(两侧)
喷嘴口直径	∅ 30mm		
喷嘴口风速	20-28m/s		
过滤器效率	对于粒径 0.5 μ m尘埃应99.99% (钠焰法)		
风淋区尺寸(mm)宽*深*高	750*750*1950	750*750*1950	750*1500*1950
风淋室外形尺寸(mm)	1200*850*2050	1550*850*2050	1550*1600*2050
电源	ac 3n 380v 50hz		
最大功耗(w)	550	1100	2200
重量(kg)	200	250	500
高效过滤器尺寸(mm)	600*600*120*1个	600*600*120*2个	600*600*120*4个
可选材质	彩钢夹芯板、板金烤漆、全不锈钢		

维尔克风淋室可选配件

- 1、全不锈钢箱体
- 2、内胆不锈钢
- 3、紫外线杀菌灯
- 4、除静电装置
- 5、自动门
- 6、双速风机
- 7、压差表
- 8、底板不锈钢

维尔克风淋室常见故障处理

一、电源开关。通常风淋室有三个地方可以切断电源：

1、风淋室外箱体的电源开关；

2、风淋室内箱体的控制面板；

3、风淋室两侧外箱体上（此处电源开关可预防紧急情况下切断电源，有效地提高工作人员的人身安全）。当电源指示灯不通时，不防重新检查一下以上三个风淋室电源处。

二、风淋室风机不工作时。当风淋室不工作时，第一时间去检查一下风淋室外箱体的紧急开关是否切断，如确定切断了，用手轻轻一按，往右方旋转一下松手即可。

三、风淋室风机倒转或者风淋室风速很小时，请务必检查一下380v三相四线的线路是否反接，一般风淋室生产厂家出厂安装时会有专人的电工接好线；如反接了风淋室的线源，轻者会导致风淋室风机不工作或反转风淋室风速减小，重者会烧掉整个风淋室的线路板；建议使用风淋室企业不要轻意去更换接线，因生产需要确定要移动的话，请咨询风淋室厂家解决。

四、风淋室不吹淋，除了以上三点外，还需检查风淋室箱体内部的急停键是否按下，如急停键为红色时，风淋室则不会吹淋；要重新按一下急停键则可正常工作。

五、风淋室不能自动感应吹淋时，请检查风淋室内箱体右下角的光感系统，看光感装置是否安装正确，如光感两边正相对且光感正常，则可自动感应吹淋。

六、风淋室使用一段时间风速很低时，请检查风淋室的初、高效过滤器是否积尘过多，如是请更换过滤器。（风淋室初效过滤器一般1-6个月内更换一次，风淋室高效过滤器一般6-12个月内更换一次）

维尔克fls系列风淋室

维尔克fls系列风淋室性能特点与应用的介绍

性能特点

箱体材质为优质冷轧钢板静电喷塑处理；不锈钢底板 大风量双速高压风机。

优质无隔板高效过滤器。

不锈钢喷嘴，出风口的风速>25m/s。

红外线感应器。

不锈钢单开门，优质闭门器。

可程式控制系统，进口电器元件，感应自动吹淋，led显示吹淋时间（0~99s可调）

功能

维尔克fls系列风淋室是洁净厂房和装配式洁净室的配套设备。用于吹除进入净化厂房的人员和携带物品表面附着的尘埃，同时风淋室也起到气闸的作用，防止未经净化的空气进入洁净区域。是进行人身净化和防止室外空气污染洁净区的有效设备。

应用

维尔克fls系列风淋室是食品厂.饮用水厂办qs认证,生物制药gmp.化妆品无菌车间.电子无尘车间.医疗器械无菌车间.包装等行业认证的必备车间设备。

买家须知

关于售后：我公司设备从发货之日起1年之内进行免费保修。如因人为造成的损坏，我公司进行有偿维修。如一次性无法维修已经不能正常使用的设备，却应我公司本身质量问题，从收货之日起不超过2个工作日，我公司允予退还（换新）处理。一个公司的经营讲究的是诚实、守信，请忽对我们提出无理要求，对这一类要求我们一律拒绝。

关于运输：我公司所有设备（产品）都属于大件货物，我们将通过正规货运公司进行运输。

运输费用：货运不像快递，不是越近价格越优惠，要看地点好送不好送。所以我们报的价格均为产品单价，实际运费我们根据实际地点在报价。

包装方式：对于设备，我们都会向买家推荐订木箱，费用另算。

木箱包装优点：可以避免在运输途中的刮伤，压伤，等照成的损坏。

本产品的加工定制是是，吹淋方式是双人三吹，箱体材质是外彩钢内不锈钢，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室，自动化程度是半自动，品牌是维尔克，型号是FLS-2CB，喷嘴数是30，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率是99.99%（钠焰法），喷口风速是20-28（m/s），风淋区尺寸是750MM宽*1500MM深*1950MM高，风淋时间范围是0-99S(可调)，电源是380（V），最大功耗是2.5（Kw），适用领域是无菌车间.无尘车间.净化车间.无菌室.无尘室.实验室.手术室.净化室.净化房等