

1146环氧滴浸绝缘漆（双组份）

产品名称	1146环氧滴浸绝缘漆（双组份）
公司名称	许昌金质绝缘材料有限公司
价格	38.00/公斤
规格参数	类型:绝缘漆 颜色:淡黄色 品牌:金质绝缘
公司地址	河南省许昌市八一路121号
联系电话	0374-7312085 18003993389

产品详情

类型	绝缘漆	颜色	淡黄色
品牌	金质绝缘	起订量	33
总固含量	52（%）	保质期	6（个月）

产品简介：

具有F级耐热特性，由环氧树脂及固化剂组成的双组份滴浸树脂，不含稀释剂。

该树脂为高档滴浸树脂，具有优异的热态机械强度、电气性能、耐热性和防霉性，固化速度快，固化物坚硬丰满，特别适用于高温、高转速、高振动电机转子线圈的滴浸绝缘处理。处理后线圈有很好的整体性，对降低电机振动及噪声，提高电机寿命有明显效果。本产品还可以作为高压浇注料使用。

成分	指标名称	试验条件	单位	指标
甲组分	外观	试管法，目测	—	淡黄色，
	粘度	23 ± 1	s	11000~
乙组分	外观	试管法，目测	—	淡黄至棕红
	粘度	4#粘度计，25 ± 2	s	6
混合液（甲：乙=5:4）	胶凝时间	试管法,130	min	4~
	固化中挥发份	130 ，1h	%	1
固化物	适用期	25 下15h后粘度	s	80
	体积电阻率	常态时	. m	1 ×
固化物	工频介质	155 ± 2 时	%	1 ×
		常态时		

	损耗因数			
	工频电气强度	常态时	mv/m	2

包装与规格：

1kg 3kg 16kg 180kg铁桶包装