

高质量除静电离子风蛇 邦毫

产品名称	高质量除静电离子风蛇 邦毫
公司名称	深圳市泉源实也科技有限公司
价格	890.00/个
规格参数	品牌:邦毫 型号:001 输入电压:220 (V)
公司地址	中国 广东 深圳市南山区 深圳市南山区
联系电话	86-0755-26087881 13823184657

产品详情

品牌	邦毫	型号	离子风蛇	工作电压	220 (v)
消静电速度	3 (s)				

离子风蛇使用说明

第一：工作原理

吸盘自动感应式离子风蛇产生大量的带有正负电荷的气体，并使用压缩空气瞬间吹出，将目标物体上的所带的正负电荷中和。当物体表面所带为负电荷时，它会吸引工作区内的正电荷；物体表面为正电荷时

，它会吸引工作区内的负电荷，从而使物体表面上的静电中和，达到消除静电的目的。

第二：产品的特点

1. 体积小、安装方便、操作灵活、性能可靠。2. 除静电同时又能清除表面的灰尘。3. 离子风蛇与电源为（一体化、分体化）两款。4. 气压大小调节与风蛇一体化，方便操作。5. 采用红外线自动感应式电路装置，可免手动操作。

第三：离子风蛇性能参数

型号：全自动离子风蛇

工作电压：ac220v/50hz 110v /60hz(可订货)

功率：26w

最佳工作距离：170-300mm

离子平衡： 1 ± 15 （距风嘴前测试中心170mm处）

消电速度：1.5s（距风嘴前测试中心170mm处）

噪音：56db（距风口170mm处）

使用介质：干净压缩空气（无水、无油）

气压范围：0.05-0.6mpa

工作温度：-5 ~ 40

空气接头：6mm（可按要求定制）标配

1. 静电消除时间符合esb标准，静电消除时间是从测试电压为正负1000v到正负100v测得。2. 测试仪器使用simco静电场测试仪。3. 测试数据会因环境空气温度变化而有差异。

第四：安全

1. 安装操作前须读操作说明。2. 不可在有可燃气体和粉尘环境下使用。3. 保持风蛇干净、无油、风蛇清洁，使用干净空气。4. 不可擅自自行修理和安装。

第五：安装操作

1. 离子风蛇要配备电源线一起使用。2. 将风蛇先固定好，插上压缩气管，并固定好。3. 将电源线末端接入风蛇电源接入口，并且离子风蛇上的电源开关要处于关闭状态。4. 将电源插头接入电源，使其通电，打开风蛇上的电源开关即可工作。5. 使用过程中3-5天，要清洁风口（离子放电针）上的积尘，清洁时一定要关闭电源。

本产品的品牌是邦毫，型号是001，输入电压是220（V），工作电压是220（V），功率是26（W），消静电速度是3（s），蛇形管长度是350（mm），外形尺寸是600（mm）