

NOBLE可调电阻TMC3KJ-B20K-TR-

产品名称	NOBLE可调电阻TMC3KJ-B20K-TR-
公司名称	深圳市爱贤电子有限公司
价格	.14/个
规格参数	加工定制:否 品牌:NOBLE/帝国 型号:TMC3KJ-B10K-TR
公司地址	深圳市福田区福华路福星路交叉口福田外贸大厦17D
联系电话	13922868635

产品详情

总阻值范围：100 至1m 标准阻值误差：+/- 25%残留阻值：不能大于总阻值之2%线性：直线
(b)功率：0.15w (70 ° c)使用电压：少于 50v旋转寿命：转动 20 回后，阻值变化在 ± 15%
以内。温度系数：± 250ppm/ ° c旋转噪音：低于标示阻值之5%旋转角度：260 ° ± 20 ° 扭力矩：20 ~
200gf. cm使用温度：-25 ° ~ +100 ° c耐高温：在温度 70 ° c之环境下放置 500 小时后，阻值变化为 ± 5%
。耐湿、高温：在温度 60 ° c、相对湿度 90-95% 环境下放置 500 小时后，阻值变化为 ± 5%。焊锡温度：
240 ° c焊锡时间：5秒tmc3kj-b100 -tr 100rtmc3kj-b1k-tr 1ktmc3kj-b10k-tr 10ktmc3kj-b100k-
tr 100ktmc3kj-b1m-tr 1mtmc3kj-b200 -tr 200rtmc3kj-b2k-tr 2ktmc3kj-b20k-tr
20ktmc3kj-b200k-tr 200ktmc3kj-b300 -tr 300rtmc3kj-b3k-tr 3ktmc3kj-b30k-tr 30ktmc3kj-
b500 -tr 500rtmc3kj-b5k-tr 5ktmc3kj-b50k-tr 50ktmc3kj-b500k-tr 500ktmc3kj-b220 -tr
220 tmc3kj-b330 -tr 330 tmc3kj-b470 -tr 470 tmc3kj-b2.2k-tr 2.2k tmc3kj-b3.3k-tr
3.3k tmc3kj-b4.7k-tr 4.7k tmc3kj-b22k-tr 22k tmc3kj-b33k-tr 33k tmc3kj-b47k-tr 47k

本产品的加工定制是否，品牌是NOBLE/帝国，型号是TMC3KJ-B10K-TR，种类是贴片式，用途是普通，
材料是碳膜，性能是片式，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是直线式，标称阻值是10K，额定功率
是1.6 (W)，滑动噪声是3 (V)，分辨率是5% (%)，零位电阻是0 ()，接触电阻是2 ()，绝缘
电阻是10 (M)