

CDBR-4220B 安川变频器

产品名称	CDBR-4220B 安川变频器
公司名称	广州新电自动化科技有限公司
价格	6730.00/个
规格参数	品牌:YASKAWA/安川 型号:CDBR-4220B 产品系列:CDBR
公司地址	广州市荔湾区花蕾路99号8085室（临时经营场所有效期至2017年1月8日）（仅限办公用途）
联系电话	13710328862 13650950158

产品详情

欢迎光临，因产品库存和价格变动较快，有需要的朋友请先联系掌柜,直接拍下无法发货。

公司名称: 广州新电自动化科技有限公司

联系电话：020-22335851

手机：13650950158

qq：1944867178

cdbr-4220b已停产，少量库存，出完使用代替型号：

cdbr-4220d升级版，完全代替使用

表1.4为ed=10%时的配置表，普通机械、10层以下电梯、起重机大小车选用。

最大适用电机（kw）	变频器	制动单元		制动电阻		大约制动力矩(10%ed)%
	最大适用电机（kw）	制动单元型号	使用数量	电阻规格		
				（每个制动单元）		
18.5	cdbr—4030	1	4800w	32ω	125	
22	cdbr—4030	1	4800w	27.2ω	125	
30	cdbr—4030	1	6000w	20ω	125	
37	cdbr—4045	1	9600w	16ω	125	
45	cdbr—4045	1	9600w	13.6ω	125	
55	cdbr—4030	2	6000w	20ω	135	
75	cdbr—4045	2	9600w	13.6ω	145	
90	cdbr—4045	2	9600w	20ω	100	
110	cdbr—4030	3	9600w	20ω	100	
132	cdbr—4045	3	9600w	13.6ω	100	
160	cdbr—4045	4	9600w	13.6ω	140	
185	cdbr—4045	4	9600w	13.6ω	110	
200	cdbr—4045	4	9600w	13.6ω	100	

2.3 制动单元的安装方式

制动单元要竖直安装在非易燃的坚固无震动的表面上。由于制动单元本身会产生热量，因此，用户在安装时一定要考虑通风、散热和人身安全，在制动单元的周围应留有足够的空间，最小的通风空间是:上下100mm，左右30mm。在多台制动单元安装时，推荐使用左右安装方式。

若有多台制动单元需要上下排列安装，制动单元装置之间的竖直距离至少是200mm，并应加上导流挡板以防止下方制动单元所产生的热量对方制动单元的影响。

本产品的品牌是YASKAWA/安川，型号是CDBR-4220B，产品系列是CDBR，应用范围是通用，电源相数是三相，额定电压是三相AC380-400（V），供电电压是低压，适配电机功率是45（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F闭环，输出电压调节方式是PAM控制，外型是塑壳，营销方式是现货，额定电流是1（A）