

三菱变频器 FR-F740-37K-CHT

产品名称	三菱变频器 FR-F740-37K-CHT
公司名称	广州新电自动化科技有限公司
价格	7420.00/个
规格参数	品牌:Mitsubishi/三菱 型号:FR-F740-37K-CHT 产品系列:FR-F700
公司地址	广州市荔湾区花蕾路99号8085室（临时经营场所有效期至2017年1月8日）（仅限办公用途）
联系电话	13710328862 13650950158

产品详情

欢迎光临，产品库存和价格变动较快，有需要的朋友请先联系掌柜

公司名称: 广州新电自动化科技有限公司

联系电话：020-22335851

手机：13650950158

qq：1944867178

fr-e700系列变频调速器 经济型高性能变频器先进磁通矢量控制0.5hz时200%转矩输出扩充pid，柔性pwm内置modbus-rtu协议停止精度提高加选件卡fr-a7nc，可以支持cc-link通讯加选件卡fr-a7nl，可以支持lonworks通讯加选件卡fr-a7nd，可以支持deveice net通讯加选件卡fr-a7np，可以支持profibus-dp通讯

fr-a740 高性能矢量变频器功率范围：0.4 ~ 500kw闭环时可进行高精度的转矩/速度/位置控制无传感器矢量控制可实现转矩/速度控制内置plc功能（特殊型号）使用长寿命元器件，内置emc滤波器强大的网络通讯功能，支持devicenet，profibus-dp，modbus等协议

fr-d700系列变频调速器 紧凑型多功能变频器1. 功率范围：0.4~7.5kw2.

通用磁通矢量控制，1hz时150%转矩输出3. 采用长寿命元器件4. 内置modbus-rtu协议5. 内置制动晶体管6. 扩充pid，三角波功能7. 带安全停止功能

三菱变频器 fr-f740系列风机水泵专用型 功率范围：37~220kw 简易磁通矢量控制方式，实现3hz时输出转矩达120% 采用最佳励磁控制方式，实现更高节能运行 内置pid，变频器/工频切换和可以实现多泵循环运行功能 内置独立的rs485通讯口 使用长寿命元器件 内置噪声滤波器（75k以上） 带有节能监控功能，节能效果一目了然

本产品的品牌是Mitsubishi/三菱，型号是FR-F740-37K-CHT，产品系列是FR-F700，应用范围是通用，电源相数是三相，额定电压是三相AC380（V），供电电压是低压，适配电机功率是37（kW），滤波器是内置EMC滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F闭环，输出电压调节方式是PWM控制，外型是塑壳，营销方式是现货，额定电流是70（A）