

管道放空消音器 详见产品

产品名称	管道放空消音器 详见产品
公司名称	连云港久盛电力辅机有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	别名:详见产品 规格:详见产品 品牌:久盛
公司地址	连云港市海州区锦屏工业园新坝中路18号
联系电话	13861426866

产品详情

氧气消声器,氧气消音器, 氧气放散消声器, 不锈钢氧气消声器

一、氧气消声器用途： 氧气消声器（消音器），主要用于电力，

石油化工、冶金，矿山、纺织工业锅炉蒸汽排放等设备的有效消声。二、氧气消声器特点： 1、氧气消声器为抑制高压气流排放噪声，本型排汽消音器消音器系综合了最合理的消声原理所设计。高压蒸汽在消音器内经压缩后，从而形成低压蒸汽后喷出，在此过程中，汽流内能部分转化成某种频率的声能，其噪声虽然功率大为削弱，原因，使噪声仍然高于标准值。 2、安全阀排气氧气消声器 对于锅炉等装置的安全门，其排汽既应避免过大排出，为此，以往常见的多级节流及小孔喷注的消声手段即不宜采用，这种限制历来是安全门

消音器的设计难点，也是安全门消音器消声效果差的原因。本实用新型安全门的消音器同样采用了抗、喷、阻直径较小的控流孔，在结构上更强化了抗、喷、阻消声效果，达到了理想的消声效果为此，在降压体外设计了一系根据降压体所发出的剩余噪声的频谱特性所设计，用以有效地吸收剩余噪声。当用户按要求安装后，总消声量

3、低压蒸汽排气消声器 各工矿企业使用着大量0.13mpa及以下的低压锅炉，在电站热力系统中也有着大量的化、除氧器、辅助抽气器、汽轮油泵、锅炉连续排污、定期排污等。以上设备的排汽管要求配置结构轻便、安装

消音器。本公司针对不同的消声对象，设计有专用的消音器，可满足用户的要求。 4、吹灰管道排气消声器 蒸汽锅炉及有关热力设备管道安装检修结束后，要进行对管道内杂物进行蒸汽冲扫，清理，在吹扫过程中将产生

消声结构，同样通过抗、喷、阻原理对噪音进行有效消声，在内部结构上有效融合了px型、ta型的设计。 该氧型。根据对发电厂各类风机运行现场的噪声源进行实际测试所取得的频谱特性资料来确定在哪些频谱范围内需

流体通道的主要依据，同时采用具有较大材料饰面的狭矩形通道，以增强吸收效果。风机的噪声源在最大噪声级不同频谱带，对其消声量的要求也不相同。为此本产品采用了对高、中频噪声起消声作用的阻式结构及对中、低

时在阻式通道中采用了高频及低频两种消声区，用以最大限度地增宽消声频带，以实现良好的消声效果。用户噪声不超过75-80分贝。三、常用型号说明： px代表小孔消声器 ta-代表带阻声罩消声器四、排气消声器定货须知

1、使用对象（如锅炉点火排汽、安全门排汽、风机、除氧器排汽等）。 2、锅炉蒸发量、蒸汽压力、温度。 3、原有接口管径、壁厚。 4、用户只要提供的技术参数齐全，我公司可设计生产任何种类、规格的消音器。五、供货时，装箱资料有详细使用说明书）六、排气消声器常规规格：

本产品的别名是详见产品，规格是详见产品，品牌是久盛，型号是JS，用途是详见产品