

洗脱机- 洗脱两用机

产品名称	洗脱机- 洗脱两用机
公司名称	南通华鹏机械设备有限公司
价格	21000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:洗脱两用机 洗涤容量:30-50千克 (Kg)
公司地址	江苏南通市港闸区长平路198号
联系电话	86 0513 68008988

产品详情

洗涤室、洗涤脱水桶卧式安装、热喷锌外缸、防腐蚀；内胆采用优质不锈钢材料焊接而成。关键零部件采用进口或国内的优质品牌；如：变频器采用lg，轴承采用美国铁姆肯。采用全悬浮减震结构与变频驱动，加速平稳，有效化解机器的震动，高脱时振幅公分1.5mm，脱水力达270kg，脱水后衣物含水量优于国家标准，无需地基。变频器可根据需要任意设定转速。

操作简单，电脑全自动控制，中文大屏幕液晶显示，洗涤过程一目了然，洗涤程序随意选定。

蒸汽加热及电加热可选用，排水采用下排水，可用软管引到地沟，保持室内清洁。

加料箱采用热水冲料解决了碱粉不易溶于冷水，结埠的弊病。

脱水安全控制功能，当不平衡力过大时自动停止并报警。

高低水位控制系统、全电脑程序控制、兼带手动4种水位可选择，水温自动控制任选。

安全门锁和控制联动装置，具有保护功能（当设备运行时能拒绝开门等误操作）机体和底座采用焊接结构，机器内部，外部所有结构采用抗腐蚀能力强的环氧树脂漆，机器外部面板采用不锈钢板制成。变频驱动，无极调速，运行稳定。蒸汽、热水加热可并用。

不锈钢面板，超高防腐（后面板喷塑）配有安全门锁和控制联动装置的装衣门，使用安全。

5隔仓全自动加料系统，定量加料，减少浪费。体外注油装置，维护保养便捷。

气压缓冲式水位自动检测系统，可靠性高。30、50千克规格具有电加热型号大孔径排水管，排水速度。

双排水设置（选项，和电加热型号除外），定向排放，循环用水，降低进行成本。

手动应急操作系统（选项），双重保险，确保客户使用无忧。

主要技术参数

型号	xgq-100f	xgq-70f	xgq-50f	xgq-30f	xgq-20f	xgq-15f
洗涤额定容量 (kg)	100	70	50	30	20	15
转轮gxI(mm)	1200 × 820	1200 × 626	1070 × 610	900 × 520	720 × 480	720 × 380

洗衣转速rpm	32	34	36	36	51	51
高脱水转速rpm	670	670	700	720	800	800
电机功率kw	7.5	7.5	5.5	4	2.2	2.2
蒸汽管通径mm	25	25	25	20	15	15
冷热水管通径mm	40	40	40	25	15	15
排水管通径mm	140	140	140	140	48- 60	48- 60
耗水量 (kg/一洗二漂)	1181	924	758	473	243	243
耗气耗比kg/kg	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
自来水压mps	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3
蒸汽压力mps	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
噪声db	> 70	> 70	> 70	> 70	> 70	> 70
外形 (长*宽*高)	1770 × 1860 × 2300	1770 × 1800 × 2300	1600 × 1500 × 1920	1400 × 1380 × 1760	1120 × 1100 × 1600	1200 × 950 × 1730
整机重量kg	3200	2700	2500	1800	700	700

本产品的加工定制是是，种类是洗脱两用机，洗涤容量是30-50千克（Kg），样式是单桶，适用范围是工业用，型号是XGQ-30KG变频洗脱机，驱动方式是滚筒式，自动化程度是全自动，脱水容量是30，品牌是华鹏，产品类型是全新，洗涤介质是水，电源电压是380（V），额定功率是4（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1400*1380*1760（mm），净重是1800（Kg），桶材质是不锈钢