

供应单头液压弯管机DW219NC

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 供应单头液压弯管机DW219NC |
| 公司名称 | 张家港市泰福莱机械制造有限公司 |
| 价格 | 10000.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:泰福来 型号:DW219NC |
| 公司地址 | 塘桥镇鹿苑滩里村 |
| 联系电话 | 13913617616 |

产品详情

公司实景图片:

公司网站产品分类展示:

客户常见问题解答:

公司产品用途说明:

产品型号标识示例说明:

如果您想来我公司考察,只需在我们网站此处输入你的地点即可:

以上详情请访问公司主页:<http://www.zgjixie.com>

或者直接咨询:13913617616

以下为产品详情:

产品名称：单头液压弯管机(dw219nc)

单头液压弯管机主要用于排气管、座椅、保险杠及所有钢家俱，造船行业、运输车辆及石化工业，发电厂及工程配管。

nc弯管机特性:

- 1.机器造型美观、精巧，提供了最大弯管空间。
- 2.采用单片机控制，设置操作简单易懂。
- 3.弯曲角度采用编码器跟踪并反馈信息，弯曲角度高精度高。
- 4.存储多组加工模式，不同规格程序之间灵活切换。
- 5.具有自动记数和停电记忆功能。
- 6.配备液压冷却系统，保证机器长时间稳定工作。 推荐使用单位：汽车配件（刹车油管，保险杆，消声器，座椅）、摩托车制造，自行车业，健身器材，空调制冷，钢制家具，卫浴设备等行业。

技术参数：

| 型号 | dw20 | dw38 | dw50 | dw63 | dw75 | dw89 | dw120 | dw168 | dw219 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|--------|
| 最大弯管能力(mm) | 20*2 | 38*3 | 50*3 | 63*3 | 75*4 | 89*5 | 120*8 | 168*12 | 219*15 |
| 最大弯曲半径范围(mm) | 150 | 200 | 280 | 300 | 300 | 350 | 500 | 800 | 1200 |
| 最大弯曲角度 | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° |
| 最大穿心有效距离(mm) | 1200 | 1800 | 2500 | 2700 | 3000 | 3500 | 5000 | 6500 | 8000 |
| 穿心行程(mm) | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 120 | 200 | 250 | 300 |
| 弯曲速度(度/每秒) | 120° | 74° | 40° | 40° | 32° | 30° | 24° | 12° | 8° |
| 功率(kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 55 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 最大压力(| 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 175 |
| kg/cm) | | | | | | | |

详细请访问公司网站弯管机频道:

<http://www.zjjixie.com/dw/>