

玻璃钢缠绕管道/玻璃钢夹砂管道/玻璃钢供水管道/

产品名称	玻璃钢缠绕管道/玻璃钢夹砂管道/玻璃钢供水管道/
公司名称	衡水帮洁环保科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:帮洁 材质:树脂、玻璃纤维
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街45号
联系电话	0318-8882191

产品详情

重要声明:本店出售物品均不含运费，根据路途和运送方式计费！

玻璃钢电缆管是以树脂为基体，以连续玻璃纤维及其织物为增强材料，通过计算机控制缠绕工艺或拉挤工艺成型的一种管道。它以树脂为基体和玻璃纤维为增强材料复合而成，与不饱和树脂粘结成型并能与现代电缆工程建设相配套的优质电缆用导管产品。

产品用途

复合玻璃钢电缆保护管与各专用的配件配套使用，可以根据不同的工程要求组成

多层多列的电缆排管系统，适合于以下高要求场合：

- 1、城市电力，通信电缆在埋地敷设时作保护管用。
- 2、电缆过行车道直埋或过交通要道口敷设时作保护管。
- 3、电缆过桥，过河等特殊环境时作保护管，特别在电缆过桥时采用复合玻璃钢电缆

保护管能广泛适用于以下工程建设领域：

- 1、城市电网建设和改造工程。
- 2、城市市政改造工程。

3、民航机场工程建设。

4、工业园区，小区工程建设。

5、交通路桥工程建设标:

(1) 连接方式

玻璃钢电缆管主要采用“o”型密封圈承插连接方式，特殊位置也可采用法兰或粘接等连接方式。

(2) 应用领域

玻璃钢电缆保护管适用于电力、通讯电缆在各种环境敷设的保护导管。尤其是在电缆通过交通要道口及电缆过河、过桥等特殊环境下使用，更能充分体现其施工简便，强度高优越性能，广泛应用于电力、通讯、交通、民航机场等基础设施建设领域。

本产品的加工定制是是，品牌是帮洁，材质是树脂、玻璃纤维，管道口径是DN50/DN100/DN200/DN300/DN400/DN500（mm），管道厚度是4MM/5MM/6MM/7MM/8MM/9MM/10MM（mm），型号是玻璃钢缠绕管道，规格是DN50,DN100,DN200,DN300,DN400,DN500