

冷缩电缆附件10kv户外三芯冷缩电缆终端头WLS-10/3.2 70-120平方-

产品名称	冷缩电缆附件10kv户外三芯冷缩电缆终端头WLS-10/3.2 70-120平方-
公司名称	乐清市雪特电缆附件有限公司
价格	140.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:雪特 型号:WLS-10/3.2 (70-120)
公司地址	乐清市柳市镇长虹村
联系电话	86 0577 57180266 13868896977

产品详情

厂家直销 联系人：陈经理 移动电话；13868896977 联系电话；0577-57180266
传真；0577-27878550

产品分单芯、三芯终端，中间连接；硅橡胶冷缩户内终端头的绝缘管标准长度是200mm；户外终端头长度是350mm；绝缘管标准长度是500mm，但可以根据现场安装要求生产加长管1000mm、1500mm长度之绝缘管，冷缩绝缘管加长无合缝线，外表光滑美观。硅橡胶冷缩中间连接多达四层防水工艺，全方位杜绝水份进入，更可靠，更安全，可用于矿井、水下等恶劣环境。

冷缩电缆附件采用进口硅橡胶材料制造而成：不但具有十分优良的电气性能，而且还具有优异的增水性、高弹性、使用寿命长及恒定的收缩压力等物理特性。采用冷缩电缆附件，无需明火及特殊工具，只需要轻轻抽取塑料支撑条即可，就能自动收缩复位，安装非常方便。该产品具有的特定的介电性能，抗漏电痕迹能力和耐腐蚀性强，独特的增水性，实现了较大的湿闪距离，恒定的收缩率，不受电缆的弯曲而造成绝缘死角，现场安装时无需热源和专用工具，提高了安装效率并且避免了热缩型电缆附件在安装时因热缩管的收缩不均匀而造成安全隐患的可能。从而提高了产品的安全性和可靠性。产品性能优良、结构新颖、安装方便、使用时只要拉掉支撑物就能自动收缩复位。产品广泛业内关于电力、通讯、军工、冶金煤矿、石油化工等领域。因为安装不需要加热，所以特别适合矿山和化工石油等不能使用明火的场合。

为什么选择冷缩

冷缩技术就是利用硅橡胶的优良弹性和永久变形小，对硅胶产品进行预扩张，用支撑物撑住。安装时，抽去支撑物，硅胶产品迅速收缩并紧箍于电缆本体上。全冷缩电力电缆附件的特点1.绝缘可靠a.冷缩附件

采用硅胶材料，绝缘硅胶具有绝缘电气性能优越；b.抗漏电痕、抗电蚀；c.耐高低温、耐恶劣环境；d.硅胶材料具有憎水性，可增加电爬距。2.结构合理a.本产品采用应力锥形式来均化电场集中，应力锥处理电场具有长期的稳定性。便于产品稳定运行。电场应力部分与绝缘合为整体，减少层析，有效降低局部放电。冷缩电缆附件的高弹性，使产品安装后对电缆保持径向压力，能有效降低局部放电和沿面放电。3.密封性可靠a.冷缩产品安装后对电缆保持径向压力，因此，对防潮、防湿效果好；b.冷缩产品安装过程中，使用了密封胶、防水胶带、密封管进一步提高了密封效果。4.运用广泛a.硅橡胶具有耐恶劣环境，使其使用各种不同环境下运行；b.产品安装过程中不用明火，能适用石化、化工等易燃易爆场所。5.安装简便a.产品都已在工厂内成型，参照安装说明书就可准确操作；b.产品安装过程中不用明火，不用专业工具，便于野外使用；c.产品安装方便、快捷，便于电力抢修。

本产品的加工定制是否，品牌是雪特，型号是WLS-10/3.2（70-120），材质是硅橡胶，阻燃性是阻燃，耐温是125（ ），耐压是6-15（KV），颜色是灰色