GPC-6030D直流稳压电源-

产品名称	GPC-6030D直流稳压电源-
公司名称	大连艾威科电子系统有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	品牌:Gwinstek/固纬 型号:GPC-6030D 输出电流:3(A)
公司地址	辽宁省大连市甘井子区椒房街9号
联系电话	18604260238 13500783930

产品详情

gpc-6030d直流可调电源

特点

四个数字表头显示三组输出(0~60v/0~3a) x 2 , 5v, 3a固定输出自动同步追踪功能自动串并联操作固定电压与固定电流操作功能低涟波与低噪声具可选择连续或动态负载 过载和极性反向保护功能3 1/2位数0.39" led显示

规格指标

操作模式	
单独	两组可调与一组 5v 固定输出
•	輸出由0到额定电压及0到额定电流
	在任一额定电流下,输出由0到+额定电压在额定电流下,输出由0
	到两倍额定电压
并联	在额定电压下,输出由0到两倍额定电流
5v固定输出	
调节率	电源调节率<5mv负载调节率<10mv
涟波与噪声	<2mvrms
电压准确度	5v+0.25v
输出电流	3a
同步追踪操作	
追踪误差	<0.5% + 10mv主控显示
串联调节率	<300mv
定电压操作	
调节率	电源调节率<0.01% + 3mv负载调节率<0.01% + 3mv (额定电流<3a)<0.02% + 5mv
	(额定电流<10a)

涟波与噪声	<1mvrms 5hz ~ 1mhz
瞬时反应时间	<100 µ s (50%负载变动, 最小负载 0.5a)
定电流操作	
调节率	电源调节率<0.2% + 3ma负载调节率<0.2% + 3ma
涟波电流	<3marms
表头	
数字式 	3 1/2位数 0.5" led 显示3 1/2 位数 0.39" led 显示 (gpc-3030dq)准确度+(0.5% 读值+2 位数)
绝缘	
机壳对端子	20m or above (dc 500v)
机壳对电源线	30m or above (dc 500v)
使用电源	
	交流 100v/120v/220v/240v+10%, 50/60hz
附件	
	电源线 x 1,操作手册 x 1,测试线 gtl-105 x 3 (<3a) or gtl-104 x 3 (<10a)
尺寸	
	255(宽) x 145(高) x 335(长) mm

本产品的品牌是Gwinstek/固纬,型号是GPC-6030D,输出电流是3(A),输入电压是110/220(V),输出电压是60(V),产品认证是CE,加工定制是是,类型是可调直流电源