

SBW50KVA三相电力补偿大功率工业稳压器-

产品名称	SBW50KVA三相电力补偿大功率工业稳压器-
公司名称	上海彭筱电器有限公司
价格	6890.00/个
规格参数	品牌:彭筱电器 型号:SBW-50kVA 类型:滑动式交流稳压器
公司地址	上海市奉贤区航南公路7570-2号146室
联系电话	86 021 54132659 18918971848

产品详情

概述 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

sbw、dbw系列单、三相全自动补偿式电力稳压器，是我公司引进吸收西欧先进技术的稳压器，同时结合我国稳定交流电压而设计的稳压器。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时，本稳压器(稳压电源)电压的稳定。本稳压器(稳压电源)产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波开畸变、电压调节平衡等(稳压电源)适合负载广泛，能随瞬时超载，本稳压器(稳压电源)可长期连续工作，手动/自动随意切换，本稳压器(稳压电源)具有过流、缺相、相序保护及机械故障自动保护，而且本稳压器(稳压电源)体积小、重量轻、使用安装方便、运行可靠。

使用场合 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

本稳压器(稳压电源)广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需、dbw系列稳压器应在室内使用。本稳压器(稳压电源)正常使用条件为：

环境温度：-15 ~40 海拔高度：<1000m 相对湿度：<90%

无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。 安装场所无严重

主要技术参数 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

输入电压：单相220v ± 20%或220v ± 30%(订货时需说明)
 三相（三相四线）380v ± 20%或380v ± 30%(订货时需说明) 输出电压：单相220v
 三相（三相四线）线电压380v或相电压220v 输出电压精度：（2-5%）可调 频率：50-60hz
 效率：95%（功率等级50kva以上） 响应时间：1.5s（当外界电压变化10%） 波形失真：无附加波形
 保护功能：具有过压、过流、缺相、相序保护（单相及三相150kva以下无缺相及相序保护）及机械故障
 市电功能：三相产品市电、稳压方便切换（单相无此功能） 启动方式：上电自动启动或人工启动可选择
 工作方式：可长期、连续无人值守工作 绝缘电阻：2m
 电气强度：工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象。

型号规格 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

相数	型号规格(kva)	额定容量(kva)	输出最大电流(a)	外形尺寸深×宽×高(mm)	柜数
单相	dbw-10	10	45	500×650×1320	单柜
	dbw-15	15	68	500×650×1320	
	dbw-20	20	91	500×650×1320	
	dbw-25	25	114	500×650×1320	
	dbw-30	30	136	500×650×1320	
	dbw-40	40	182	500×700×1500	
	dbw-50	50	227	620×800×1500	
	dbw-60	60	273	620×800×1500	
	dbw-80	80	364	680×920×1620	
	dbw-100	100	455	680×920×1620	
	dbw-120	120	545	680×920×1620	
	dbw-150	150	682	680×920×1750	
	dbw-180	180	818	680×920×1750	
	dbw-200	200	909	680×920×1750	
三相	sbw-20	20	30	600×720×1240	
	sbw-30	30	45	600×720×1240	
	sbw-50	50	76	600×720×1240	
	sbw-60	60	91	600×720×1240	
	sbw-80	80	121	650×820×1340	
	sbw-100	100	152	650×820×1340	
	sbw-120	120	182	650×820×1340	
	型号sbw	容量150	输出电流227	900×770×1600mm	
	sbw-180	180	273	900×770×1600	
	sbw-200	200	303	900×770×1600	
	sbw-225	225	341	1000×820×1690	
	sbw-250	250	379	1000×820×1690	
	sbw-300	300	455	900×1100×1860	
	sbw-320	320	485	900×1100×1860	
	sbw-350	350	530	900×1100×1860	
	sbw-400	400	606	900×1100×1860	
sbw-450	450	681	900×1100×1860		

相数	型号规格(kva)	额定容量(kva)	输出最大电流(a)	外形尺寸深×宽×高(mm)	柜数
三相	sbw-500	500	758	900×900×1860	双柜
	sbw-600	600	909	900×900×1860	
	sbw-800	800	1212	1000×800×1860	三柜
	sbw-1000	1000	1515	1000×800×1860	
	sbw-1200	1200	1818	900×900×1860	四柜
	sbw-1400	1400	2121	1000×1100×1860	
	sbw-1600	1600	2424	1000×1100×1860	
	sbw-1800	1800	2727	1000×1200×1860	
	sbw-2000	2000	3030	1000×1200×1860	
	sbw-3000	3000	4545	1200×1400×1860	
	sbw-j-20	20	30	570×700×1210	单柜
	sbw-j-30	30	45	570×700×1210	
	sbw-j-50	50	76	570×700×1210	
	sbw-j-60	60	91	570×700×1210	
	sbw-j-80	80	121	620×800×1370	
	sbw-j-100	100	152	620×800×1370	
	sbw-j-120	120	182	620×800×1370	
	sbw-j-150	150	227	680×920×1620	
	sbw-j-180	180	273	680×920×1620	
	sbw-j-200	200	303	680×920×1620	
	sbw-j-225	225	341	800×1000×1750	
	sbw-j-250	250	379	800×1000×1750	
	sbw-dt-20	20	30	950×500×1020	
	sbw-dt-30	30	45	950×500×1020	
	sbw-dt-50	50	76	950×500×1020	
	sbw-dt-20	20	30	950×500×1020	
	sbw-dt-30	30	45	950×500×1020	
sbw-dt-50	50				

本产品的品牌是彭莪电器，型号是SBW-50kVA，类型是滑动式交流稳压器，输出电流是76A（A），输入电压是304V-456V（V），输出电压是380V（V），输出功率是50KVA（W），频率范围是50-60HZ，加工定制是是