

# SBW-2000K全自动补偿式电力稳压器304-456/380-

产品名称	SBW-2000K全自动补偿式电力稳压器304-456/380-
公司名称	乐清市昌南电器厂
价格	230500.00/个
规格参数	品牌:昌南 型号:SBW-2000K 类型:大功率电力稳压器
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 象阳镇荷盛村昌南西路2号
联系电话	86 0577 61785882 18658356880

## 产品详情

24小时热线：13777734305汪经理 qq：389449529 传真：0577-62716567

概述 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

sbw、dbw系列单、三相全自动补偿式电力稳压器，是我公司引进吸收西欧先进技术的稳压器，同时结合我国稳定交流电压而设计的稳压器。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时，本稳压器(稳压电源)电压的稳定。本稳压器(稳压电源)产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波开畸变、电压调节平衡等(稳压电源)适合负载广泛，能随瞬时超载，本稳压器(稳压电源)可长期连续工作，手动/自动随意切换，本稳压器(稳压电源)具有过流、缺相、相序保护及机械故障自动保护，而且本稳压器(稳压电源)体积小、重量轻、使用安装方便、运行可靠。使用场合 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

本稳压器(稳压电源)广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需电压稳定的场所。dbw系列稳压器应在室内使用。本稳压器(稳压电源)正常使用条件为：

环境温度：-15 ~40 海拔高度：<1000m 相对湿度：<90%

无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。 安装场所无严重污染。主要技术参数 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

输入电压：单相220v ± 20%或220v ± 30%(订货时需说明)

三相（三相四线）380v ± 20%或380v ± 30%(订货时需说明) 输出电压：单相220v

三相（三相四线）线电压380v或相电压220v 输出电压精度：（2-5%）可调 频率：50-60hz

效率：95%（功率等级50kva以上） 响应时间：1.5s（当外界电压变化10%） 波形失真：无附加波形畸变

保护功能：具有过压、过流、缺相、相序保护（单相及三相150kva以下无缺相及相序保护）及机械故障

市电功能：三相产品市电、稳压方便切换（单相无此功能） 启动方式：上电自动启动或人工启动可选择

工作方式：可长期、连续无人值守工作 绝缘电阻：2m

电气强度：工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象。

型号规格 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

相数	型号规格(kva)	额定容量(kva)	输出最大电流(a)	外形尺寸深×宽×高(mm)	柜数	重量
单相	dbw-10	10	45	500×650×1320	单柜	270
	dbw-15	15	68	500×650×1320		275
	dbw-20	20	91	500×650×1320		283
	dbw-25	25	114	500×650×1320		300
	dbw-30	30	136	500×650×1320		310
	dbw-40	40	182	500×700×1500		330
	dbw-50	50	227	620×800×1500		360
	dbw-60	60	273	620×800×1500		365
	dbw-80	80	364	680×920×1620		480
	dbw-100	100	455	680×920×1620		490
	dbw-120	120	545	680×920×1620		496
	dbw-150	150	682	680×920×1750		530
	dbw-180	180	818	680×920×1750		540
	dbw-200	200	909	680×920×1750		550
三相	sbw-20	20	30	600×720×1240	289	
	sbw-30	30	45	600×720×1240	300	
	sbw-50	50	76	600×720×1240	315	
	sbw-60	60	91	600×720×1240	320	
	sbw-80	80	121	650×820×1340	460	
	sbw-100	100	152	650×820×1340	480	
	sbw-120	120	182	650×820×1340	482	
	sbw-150	150	227	900×770×1600	650	
	sbw-180	180	273	900×770×1600	673	
	sbw-200	200	303	900×770×1600	680	
	sbw-225	225	341	1000×820×1690	810	
	sbw-250	250	379	1000×820×1690	830	
	sbw-300	300	455	900×1100×1860	1040	
	sbw-320	320	485	900×1100×1860	1050	
sbw-350	350	530	900×1100×1860	1080		

				0		
	sbw-400	400	606	900 × 1100 × 186 0		1100
	sbw-450	450	681	900 × 1100 × 186 0		1110
相数	型号规格(kva)	额定容量(kva)	输出最大电流(a)	外形尺寸深 × 宽 × 高(mm)	柜数	重量
三相	sbw-500	500	758	900 × 900 × 1860	双柜	1500
	sbw-600	600	909	900 × 900 × 1860		1600
	sbw-800	800	1212	1000 × 800 × 186 0	三柜	2670
	sbw-1000	1000	1515	1000 × 800 × 186 0		3150
	sbw-1200	1200	1818	900 × 900 × 1860	四柜	3650
	sbw-1400	1400	2121	1000 × 1100 × 18 60		4200
	sbw-1600	1600	2424	1000 × 1100 × 18 60		4700
	sbw-1800	1800	2727	1000 × 1200 × 18 60		5200
	sbw-2000	2000	3030	1000 × 1200 × 18 60		5800
	sbw-3000	3000	4545	1200 × 1400 × 18 60		7200
	sbw-j-20	20	30	570 × 700 × 1210		单柜
	sbw-j-30	30	45	570 × 700 × 1210	3000	
	sbw-j-50	50	76	570 × 700 × 1210	3150	
	sbw-j-60	60	91	570 × 700 × 1210	3200	
	sbw-j-80	80	121	620 × 800 × 1370	4600	
	sbw-j-100	100	152	620 × 800 × 1370	4800	
	sbw-j-120	120	182	620 × 800 × 1370	4820	
	sbw-j-150	150	227	680 × 920 × 1620	6500	
	sbw-j-180	180	273	680 × 920 × 1620	6730	
	sbw-j-200	200	303	680 × 920 × 1620	6800	
sbw-j-225	225	341	800 × 1000 × 175 0	8100		
sbw-j-250	250	379	800 × 1000 × 175 0	8300		

sbw-dt-20	20	30	950 × 500 × 1020	220
sbw-dt-30	30	45	950 × 500 × 1020	230
sbw-dt-50	50	76	950 × 500 × 1020	240
sbw-dt-20	20	30	950 × 500 × 1020	220
sbw-dt-30	30	45	950 × 500 × 1020	230
sbw-dt-50	50	76	900 × 1100 × 1860	240

24小时热线！13777734305汪富qq：389449529

本产品的品牌是昌南，型号是SBW-2000K，类型是大功率电力稳压器，输出电流是3038.77（A）（A），输入电压是304-456（V）（V），输出电压是380（V）（V），输出功率是2000K（W）（W），频率范围是50-60，工作温度是40-60，产品认证是CE，加工定制是是